

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertarko-wkretarka-21v-2x-akumulator-2ah-g80655-geko-p-33186.html>

Wiertarko-wkrętarka 21V 2x akumulator 2ah G80655 GEKO

Cena brutto	147,54 zł
Cena netto	119,95 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G80655
Kod producenta	G80655
Kod EAN	5901477163517
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 21V GEKO G80655

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka przeznaczona do wiercenia otworów w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych oraz do wkręcania elementów złącznych. Urządzenie wyposażono w dwubiegową przekładnię i uchwyt szybko mocujący 10 mm.

Moment obrotowy 38 Nm

Napięcie akumulatora 21V Li-Ion

Prędkość II biegu 0-1350 obr/min

Akumulatory w zestawie 2x 2Ah

Charakterystyka techniczna

Moment obrotowy 38 Nm

Parametr określający siłę skręcającą narzędzia. Wartość 38 Nm wystarcza do wkręcania śrub w drewno twarde oraz wiercenia otworów do 10 mm w stali. Regulacja momentu w 18 stopniach pozwala dostosować siłę dokręcania do rodzaju materiału i elementu złącznego.

Dwubiegowa skrzynia przekładniowa

I bieg (0-350 obr/min) zapewnia większą siłę przy wkręcaniu i wierceniu w twardych materiałach. II bieg (0-1350 obr/min) umożliwia szybsze wiercenie w miękkich materiałach. Przełączanie mechaniczne bez konieczności zatrzymywania urządzenia.

Akumulator Li-Ion 21V 2Ah

Technologia litowo-jonowa zapewnia stałą moc pracy bez efektu pamięci. Pojemność 2Ah wystarcza na około 200-300 wkrętów w drewno lub 50-80 otworów Ø8 mm w zależności od materiału. Zestaw zawiera dwa akumulatory, co umożliwia ciągłą pracę.

Uchwyt szybkomocujący 10 mm

Bezkluczykowy uchwyt wiertarski typu keyless o zakresie 1-10 mm. Pozwala na szybką wymianę wiertel i bitów bez użycia dodatkowych narzędzi. Maksymalna średnica chwytu 10 mm ogranicza zastosowanie do wiertel standardowych średnic.

Specyfikacja techniczna

Model	G80655
Moment obrotowy maksymalny	38 Nm
Prędkość obrotowa I bieg	0-350 obr/min
Prędkość obrotowa II bieg	0-1350 obr/min
Zakres uchwytu	1-10 mm
Liczba zakresów momentu	18 + 1 (wiercenie)
Napięcie zasilania	21V
Typ akumulatora	Li-Ion
Pojemność akumulatora	2Ah
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Kierunek obrotów	pravo/lewo (rewers)
Materiał obudowy	plastik wzmocniony, guma, aluminium
Wyposażenie dodatkowe	zaczep do paska

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w drewnie miękkim i twardym do Ø10 mm
- Wiercenie w metalach nieżelaznych i stali do Ø8 mm
- Wiercenie w tworzywach sztucznych
- Wkręcanie i wykręcanie wkrętów, śrub, blachowkrętów
- Montaż mebli i konstrukcji drewnianych

-
- Prace instalacyjne przy montażu listew, półek, uchwytów
 - Drobne naprawy i prace remontowe w gospodarstwie domowym
 - Prace wykończeniowe wymagające mobilności

Użytkowanie i konserwacja

Ładowanie akumulatorów

Akumulatory Li-Ion można ładować w dowolnym momencie bez ryzyka efektu pamięci. Pełne naładowanie trwa około 60-90 minut w zależności od stopnia rozładowania. Nie należy pozostawiać całkowicie rozładowanych akumulatorów na dłuższy czas.

Regulacja momentu obrotowego

Pierścień regulacyjny z 18 pozycjami służy do ograniczenia momentu przy wkręcaniu. Niższe wartości (1-6) stosuje się przy delikatnych materiałach i małych wkrętach, wyższe (12-18) przy większych elementach złącznych. Pozycja z symbolem wiertła wyłącza sprzęgło przeciążeniowe.

Wymiana narzędzi

Przed wymianą wiertła lub bitu należy odłączyć akumulator. Uchwyt otwiera się poprzez obrót tulei w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po założeniu narzędzia tuleję należy dokręcić ręcznie do momentu zatrzymania.

Urządzenie wymaga minimalnej konserwacji. Po zakończeniu pracy należy oczyścić obudowę i szczeliny wentylacyjne z pyłu. Uchwyt wiertarski zaleca się okresowo smarować smarem konserwacyjnym. Akumulatory należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w stanie naładowania około 40-60%.

Zestaw zawiera

Wiertarko-wkrętarka GEKO G80655, dwa akumulatory Li-Ion 21V 2Ah, ładowarka sieciowa, walizka transportowa z tworzywa sztucznego, instrukcja obsługi.