

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertarko-wkretarka-21v-2x-akumulator-2ah-g80655-geko-p-33186.html>

## Wiertarko-wkrętarka 21V 2x akumulator 2ah G80655 GEKO

Cena brutto	<b>173,91 zł</b>
Cena netto	<b>141,39 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G80655</b>
Kod producenta	<b>G80655</b>
Kod EAN	<b>5901477163517</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 21V GEKO G80655

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka przeznaczona do wiercenia otworów w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych oraz do wkręcania elementów złącznych. Urządzenie wyposażono w dwubiegową przekładnię i uchwyt szybko mocujący 10 mm.

Moment obrotowy 38 Nm
Napięcie akumulatora 21V Li-Ion
Prędkość II biegu 0-1350 obr/min
Akumulatory w zestawie 2x 2Ah

### Charakterystyka techniczna

#### Moment obrotowy 38 Nm

Parametr określający siłę skręcającą narzędzia. Wartość 38 Nm wystarcza do wkręcania śrub w drewno twarde oraz wiercenia otworów do 10 mm w stali. Regulacja momentu w 18 stopniach pozwala dostosować siłę dokręcania do rodzaju materiału i elementu złącznego.

### Dwubiegowa skrzynia przekładniowa

I bieg (0-350 obr/min) zapewnia większą siłę przy wkręcaniu i wierceniu w twardych materiałach. II bieg (0-1350 obr/min) umożliwia szybsze wiercenie w miękkich materiałach. Przełączanie mechaniczne bez konieczności zatrzymywania urządzenia.

### Akumulator Li-Ion 21V 2Ah

Technologia litowo-jonowa zapewnia stałą moc pracy bez efektu pamięci. Pojemność 2Ah wystarcza na około 200-300 wkrętów w drewno lub 50-80 otworów Ø8 mm w zależności od materiału. Zestaw zawiera dwa akumulatory, co umożliwia ciągłą pracę.

### Uchwyt szybkomocujący 10 mm

Bezkluczykowy uchwyt wiertarski typu keyless o zakresie 1-10 mm. Pozwala na szybką wymianę wiertel i bitów bez użycia dodatkowych narzędzi. Maksymalna średnica chwytu 10 mm ogranicza zastosowanie do wiertel standardowych średnic.

## Specyfikacja techniczna

Model	G80655
Moment obrotowy maksymalny	38 Nm
Prędkość obrotowa I bieg	0-350 obr/min
Prędkość obrotowa II bieg	0-1350 obr/min
Zakres uchwytu	1-10 mm
Liczba zakresów momentu	18 + 1 (wiercenie)
Napięcie zasilania	21V
Typ akumulatora	Li-Ion
Pojemność akumulatora	2Ah
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Kierunek obrotów	pravo/lewo (rewers)
Materiał obudowy	plastik wzmocniony, guma, aluminium
Wyposażenie dodatkowe	zaczep do paska

## Zastosowanie

- Wiercenie otworów w drewnie miękkim i twardym do Ø10 mm
- Wiercenie w metalach nieżelaznych i stali do Ø8 mm
- Wiercenie w tworzywach sztucznych
- Wkręcanie i wykręcanie wkrętów, śrub, blachowkrętów
- Montaż mebli i konstrukcji drewnianych

- 
- Prace instalacyjne przy montażu listew, półek, uchwytów
  - Drobne naprawy i prace remontowe w gospodarstwie domowym
  - Prace wykończeniowe wymagające mobilności

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Ładowanie akumulatorów**

Akumulatory Li-Ion można ładować w dowolnym momencie bez ryzyka efektu pamięci. Pełne naładowanie trwa około 60-90 minut w zależności od stopnia rozładowania. Nie należy pozostawiać całkowicie rozładowanych akumulatorów na dłuższy czas.

### **Regulacja momentu obrotowego**

Pierścień regulacyjny z 18 pozycjami służy do ograniczenia momentu przy wkręcaniu. Niższe wartości (1-6) stosuje się przy delikatnych materiałach i małych wkrętach, wyższe (12-18) przy większych elementach złącznych. Pozycja z symbolem wiertła wyłącza sprzęgło przeciążeniowe.

### **Wymiana narzędzi**

Przed wymianą wiertła lub bitu należy odłączyć akumulator. Uchwyt otwiera się poprzez obrót tulei w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po założeniu narzędzia tuleję należy dokręcić ręcznie do momentu zatrzymania.

Urządzenie wymaga minimalnej konserwacji. Po zakończeniu pracy należy oczyścić obudowę i szczeliny wentylacyjne z pyłu. Uchwyt wiertarski zaleca się okresowo smarować smarem konserwacyjnym. Akumulatory należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w stanie naładowania około 40-60%.

### **Zestaw zawiera**

Wiertarko-wkrętarka GEKO G80655, dwa akumulatory Li-Ion 21V 2Ah, ładowarka sieciowa, walizka transportowa z tworzywa sztucznego, instrukcja obsługi.