

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertla-i-bity-zestaw-81-szt-kd992-p-60957.html>



Wiertła i bity zestaw 81 szt. KD992

Cena brutto	48,36 zł
Cena netto	39,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD992
Kod producenta	KD992
Kod EAN	5903175332080
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw wiertel i bitów 81 szt. KRAFT&DELE KD992

KD992 to kompletny zestaw 81 narzędzi obejmujący wiertła do metalu (HSS), drewna i betonu, bity w kilku systemach oraz nasadki sześciokątne. Zestaw przeznaczony do pracy z wiertarkami i wkrętarkami wyposażonymi w uchwyt 1/4 cala.

Liczba elementów 81 szt.
Materiał wiertel HSS Stal szybko tnąca HSS
Materiał bitów i nasadek Stal CrV hartowana
Mocowanie bitów 1/4 cala (6,35 mm)

Charakterystyka zestawu

Wiertła HSS z powłoką TiN

Wiertła do metalu wykonano ze stali szybko tnącej HSS zgodnie ze standardem DIN 338. Powłoka z azotku tytanu (TiN) zwiększa twardość powierzchni, ogranicza tarcie i wydłuża żywotność ostrzy w porównaniu z wiertłami bez powłoki.

Kąt wierzchołkowy 135°

Geometria ostrza 135° zmniejsza tendencję wiertła do ześlizgiwania się z punktu wiercenia. W praktyce eliminuje konieczność wykonywania nawiercenia prowadzącego przed właściwą operacją wiercenia w metalu.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Bity i nasadki wykonano ze stali CrV poddanej hartowaniu. Stop chromowo-wanadowy charakteryzuje się podwyższoną odpornością na skręcanie i zużycie ścierne, co jest istotne przy wielokrotnym użytkowaniu z wkrętarką udarową.

Mocowanie 1/4 cala

Uchwyt sześciokątny 1/4 cala (6,35 mm) to standard stosowany w zdecydowanej większości wkrętarek akumulatorowych i sieciowych. Bity i nasadki z zestawu będą pasować do każdej wkrętarki z uchwytem szybkomocującym tego rozmiaru.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	KRAFT&DELE / KD992
Liczba elementów	81 sztuk
Waga zestawu	1,5 kg
Wiertła do metalu HSS	2×2; 2×3; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 mm (standard DIN 338, powłoka TiN, kąt 135°)
Wiertła do betonu	4; 5; 6; 8; 10 mm
Wiertła do drewna	4; 5; 6; 8; 10 mm
Nasadki sześciokątne	5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Bity płaskie	2×3; 2×4; 2×5; 2×6; 2×7 mm
Bity krzyżakowe PZ	2×PZ1; 3×PZ2; 2×PZ3
Bity krzyżakowe PH	2×PH1; 3×PH2; 2×PH3
Bity sześciokątne Imbus	2; 3; 4; 5; 6 mm
Bity kwadratowe	S1; S2; S3
Bity gwiazdkowe TORX	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
Bity długie 50 mm	Imbus: 4; 5; 6; 7 mm / PH1; PH2; PH3 / PZ1; PZ2; PZ3
Mocowanie bitów i nasadek	1/4 cala (6,35 mm)
Materiał wiertel HSS	Stal szybko tnąca HSS, powłoka TiN
Materiał bitów i nasadek	Stal chromowo-wanadowa CrV, hartowana

Zastosowanie

-
- Wiercenie otworów w elementach stalowych, blachach i profilach metalowych
 - Wiercenie w drewnie litej, klejce i płytach drewnopochodnych
 - Wiercenie w betonie, cegle i innych materiałach budowlanych (z wiertarką udarową)
 - Wkręcanie i wykręcanie śrub z łbem krzyżkowym PH i PZ
 - Obsługa złączy z gniazdem TORX – elektronika, motoryzacja, meble
 - Dokręcanie śrub z gniazdem sześciokątnym (Imbus) i kwadratowym
 - Wkręcanie śrub z łbem płaskim w różnych rozmiarach
 - Dokręcanie nakrętek i śrub za pomocą nasadek sześciokątnych 5-13 mm

Kompatybilność z narzędziami

Bity i nasadki z zestawu KD992 pasują do wkrętarek akumulatorowych i sieciowych z uchwytem sześciokątnym 1/4 cala (6,35 mm). Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwytu w wkrętance — uchwyt 1/4 cala jest oznaczany na narzędziu lub w jego dokumentacji technicznej. Wiertła do betonu wymagają wiertarki z funkcją udaru.