Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 00:42

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-do-betonu-sds-plus-s4-8x110-yt-4307-yato-p-15038.html

WIERTŁO DO BETONU SDS PLUS S4 8X110 YT-4307 YATO

Cena brutto	**1,53 zł**
Cena netto	**1,24 zł**
Dostępność	**Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin**
Numer katalogowy	**YT-4307**
Kod producenta	**YT-4307**
Kod EAN	**5906083943072**
Producent	**YATO**

Opis produktu

Wiertło do betonu SDS Plus S4 8×110 mm YT-4307 YATO

Wiertło spiralne z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie zbrojonym i żelbecie. Średnica robocza 8 mm, długość całkowita 110 mm, wykonane ze stali chromowo-wanadowej CrV.

Średnica 8 mm

Długość całkowita 110 mm

Typ uchwytu SDS Plus

Materiał CrV

Charakterystyka wiertła SDS Plus 8 mm

Uchwyt SDS Plus

System mocowania stosowany w młotach udarowych i wiertarkach udarowych o mocy do 5 kg. Zapewnia szybką wymianę narzędzia bez użycia kluczy oraz automatyczne blokowanie w uchwycie. Kompatybilny z urządzeniami marek Bosch, Makita, DeWalt, Milwaukee i innych.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał charakteryzujący się zwiększoną odpornością na zużycie i temperatury robocze. Dodatek chromu podnosi twardość, a wanad zapewnia elastyczność, co zmniejsza ryzyko pęknięć podczas pracy w twardych materiałach.

Średnica 8 mm

Uniwersalny rozmiar stosowany do montażu kołków rozporowych M6-M8, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz kotew chemicznych. Otwory o tej średnicy znajdują zastosowanie w 70% prac instalacyjnych w budownictwie.

Długość robocza 110 mm

Całkowita długość wiertła wynosi 110 mm, z czego część robocza (spirala) ma ok. 50-60 mm. Parametr ten określa maksymalną głębokość wiercenia w betonie po odjęciu długości uchwytu SDS Plus (ok. 40 mm).

Specyfikacja techniczna

Model	YT-4307
Kod EAN	5906083943072
Producent	Yato
Średnica wiertła	8,0 mm
Długość całkowita	110 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Przeznaczenie	Żelbet, beton zbrojony
Waga	0,063 kg

Zastosowanie wiertła do betonu 8 mm

- Montaż kołków rozporowych M6 i M8 w ścianach betonowych
- Instalacja systemów mocowania regałów i półek w magazynach
- Wiercenie otworów pod puszki elektryczne w betonie
- Montaż listew instalacyjnych i koryt kablowych
- Instalacja kotew chemicznych w konstrukcjach żelbetowych
- Przygotowanie otworów pod uchwyty rynien i rur spustowych
- Montaż systemów alarmowych i monitoringu
- Instalacja klimatyzacji i systemów wentylacyjnych

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło współpracuje z młotami udarowymi i wiertarkami udarowymi wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Przed zakupem należy

sprawdzić typ uchwytu w narzędziu – wiertła SDS Plus nie pasują do uchwytów SDS Max (stosowanych w cięższych młotach powyżej 5 kg) ani do standardowych uchwytów szybkozaciskowych.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas wiercenia w żelbecie należy stosować tryb udarowy z obrotami 800-1200 obr/min. Zbyt wysokie obroty powodują przegrzewanie ostrza i skracają żywotność narzędzia. Zaleca się okresowe wycofywanie wiertła z otworu w celu usunięcia pyłu wiertniczego, co zapobiega zakleszczeniu.

Po zakończeniu pracy wiertło należy oczyścić z pozostałości betonu sprężonym powietrzem lub szczotką. Trzon SDS Plus warto lekko nasmarować smarem silikonowym, co ułatwia wymianę narzędzia i zabezpiecza przed korozją. Nie należy przechowywać wiertła w wilgotnych pomieszczeniach bez zabezpieczenia antykorozyjnego.

Produkty powiązane

Do pracy z wiertłem 8 mm polecane są kołki rozporowe M6-M8, kotwy chemiczne o średnicy 8 mm oraz szczotki do czyszczenia otworów. W przypadku głębszych otworów warto rozważyć zakup wiertła o długości 160 mm lub 210 mm z tym samym uchwytem SDS Plus.

```
```