

Dane aktualne na dzień: 01-04-2026 11:12

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-do-drewna-messerschmith-quattro-14x165-swdmq-14-165-schmith-p-31197.html>



## Wiertło do drewna MesserSchmith Quattro 14x165 SWDMQ-14 165 SCHMITH

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>10,29 zł</b>                                |
| Cena netto       | <b>8,37 zł</b>                                 |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>SWDMQ-14/165</b>                            |
| Kod producenta   | <b>SWDMQ-14/165</b>                            |
| Kod EAN          | <b>5902004723297</b>                           |
| Producent        | <b>Narzędzia SCHMITH</b>                       |

### Opis produktu

#### Wiertło do drewna MesserSchmith Quattro 14x165 mm

Wiertło z serii Quattro przeznaczone do wiercenia w drewnie wszystkich rodzajów. Wyposażone w cztery krawędzie tnące oraz uchwyt HEX 1/4", zapewniające szybkie odprowadzanie wiórów i kompatybilność z wkrętarkami oraz wiertarkami akumulatorowymi.

|                                 |
|---------------------------------|
| Średnica 14 mm                  |
| Długość całkowita 165 mm        |
| Typ uchwytu HEX 1/4"            |
| Materiał Hartowana stal węglowa |

### Charakterystyka techniczna

#### Cztery krawędzie tnące

System czterech krawędzi tnących przyspiesza odprowadzanie urobku nawet dziesięciokrotnie w porównaniu z klasycznymi wiertłami dwukrawędziowymi. Przekłada się to na szybsze wiercenie i mniejsze zapychanie się kanałów wiórami.

#### Uchwyt HEX 1/4"

Sześciokątny uchwyt 1/4 cala to standard w elektronarzędziach akumulatorowych. Zapewnia stabilne mocowanie w szybkołączach wkrętarek i wiertarek udarowych bez konieczności stosowania uchwyty wiertarskiego.

**Hartowana stal węglowa**

Proces hartowania zwiększa twardość powierzchni roboczej wiertła, co wydłuża okres eksploatacji. Stal węglowa zachowuje ostrość krawędzi tnących nawet przy intensywnym użytkowaniu w drewnie twardym.

**Uniwersalność zastosowań**

Wiertło pracuje w drewnie mokrym, suchym, miękkim i twardym. Konstrukcja czterokrawędziowa minimalizuje wibracje niezależnie od wilgotności i gęstości materiału obrabianego.

Specyfikacja techniczna

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Producent               | MesserSchmith          |
| Model                   | SWDMQ-14/165           |
| Seria                   | Quattro                |
| Średnica robocza        | 14 mm                  |
| Długość całkowita       | 165 mm                 |
| Typ uchwytu             | HEX 1/4" (6,35 mm)     |
| Liczba krawędzi tnących | 4                      |
| Materiał                | Hartowana stal węglowa |
| Zalecane obroty (RPM)   | 1500-2000              |
| Kod produktu            | SWDMQ-14/165           |
| Kod EAN                 | 5902004723297          |

Zastosowanie

- Wiercenie otworów pod wkręty i kołki w konstrukcjach drewnianych
- Przygotowanie otworów pod łączniki meblowe i zawiasy
- Prace stolarskie w drewnie litym i klejonymi
- Wiercenie w drewnie wilgotnym bez ryzyka zapychania
- Montaż elementów drewnianych w budownictwie
- Obróbka płyt wiórowych, MDF i sklejki
- Prace z użyciem wkrętarek i wiertarek akumulatorowych

Parametry pracy

---

### **Zalecane prędkości obrotowe**

Dla wiertel o średnicy 10-20 mm (w tym 14 mm): 1500-2000 obr/min. Prędkość należy dostosować do twardości drewna – niższe obroty dla drewna twardego (dąb, jesion), wyższe dla miękkiego (sosna, świerk). Zbyt wysokie obroty mogą prowadzić do przypalania drewna i szybszego stępienia ostrzy.

### **Kompatybilność z narzędziami**

Uchwyt HEX 1/4" pasuje do wszystkich wkrętarek akumulatorowych, wiertarek udarowych i wiertarek z adapterem szybkozłącznym. Nie wymaga tradycyjnego uchwytu wiertarskiego – wystarczy włożyć wiertło do szybkozłącza i docisnąć tuleję blokującą.

### **Informacje dodatkowe**

Wiertło dostępne w opakowaniach jednostkowych (1 szt.) oraz hurtowych (10 szt.). Seria Quattro obejmuje szeroki zakres średnic od 10 do 25 mm, co umożliwia kompletowanie zestawów do różnych zastosowań stolarskich i budowlanych.

...