

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-do-gresu-14mm-yt-60426-yato-p-15618.html>

WIERTŁO DO GRESU 14MM YT-60426 YATO

Cena brutto	7,90 zł
Cena netto	6,42 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-60426
Kod producenta	YT-60426
Kod EAN	5906083048371
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło do gresu 14mm YT-60426 YATO

Wiertło diamentowe do wiercenia otworów w gresie, płytkach ceramicznych, porcelanie i kompozytach kamiennych. Galwanicznie powlekana diamentowa krawędź tnąca umożliwia precyzyjne cięcie na sucho i na mokro bez ryzyka wykruszania materiału.

Średnica 14 mm

Model YT-60426

Marka YATO

Zalecane obroty 600 obr./min

Charakterystyka wiertła diamentowego do gresu

Diamentowa krawędź tnąca

Galwanicznie naniesione ziarna diamentu zapewniają precyzyjne i czyste cięcie w twardych materiałach ceramicznych. Diament jako najtwardszy materiał naturalny gwarantuje trwałość krawędzi i minimalizuje wykruszanie się płytki podczas wiercenia.

Wiercenie na sucho i mokro

Wiertło umożliwia pracę w obu trybach. Wiercenie na mokro zwiększa żywotność narzędzia poprzez odprowadzanie ciepła, natomiast praca na sucho jest wygodniejsza przy mniejszych otworach. Boczny otwór w korpusie ułatwia odprowadzanie urobku i chłodzenie strefy cięcia.

Średnica 14 mm

Rozmiar dostosowany do wiercenia otworów pod kołki rozporowe średnicy 10-12 mm, mocowania wieszaków, uchwyty na akcesoria łazienkowe oraz przewody instalacyjne. Często stosowany przy montażu drobnych elementów na ścianach wykończonych płytkami.

Zalecane obroty 600 obr./min

Niska prędkość obrotowa jest kluczowa przy wierceniu w ceramice. Zbyt wysokie obroty powodują przegrzewanie wiertła i materiału, co prowadzi do pęknięć płytki. Wiertarkę należy ustawić na niskie obroty lub stosować funkcję regulacji prędkości.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-60426
Marka	YATO
Średnica wiertła	14 mm
Zalecane obroty	600 obr./min
Materiał krawędzi tnącej	Ziarna diamentu (powłoka galwaniczna)
Materiał korpusu	Stal
Przeznaczenie	Gres, ceramika, porcelana, kompozyty kamienne
Typ wiercenia	Na sucho / na mokro

Zastosowanie wiertła do gresu 14 mm

- Wiercenie otworów pod kołki rozporowe przy montażu wieszaków, lusterek i akcesoriów łazienkowych
- Przygotowanie otworów pod uchwyty do mebli kuchennych i łazienkowych na ścianach wykończonych płytkami
- Montaż stelaży podtynkowych i armatury sanitarnej w łazience
- Instalacja elektryczna – otwory pod puszkę podtynkową i przewody w obszarach z płytkami ceramicznymi
- Wiercenie otworów pod mocowania uchwytów prysznicowych i mydelniczek
- Przygotowanie otworów pod elementy dekoracyjne i listwy wykończeniowe
- Montaż czujników, przycisków i innych elementów instalacji inteligentnego domu na powierzchniach ceramicznych
- Wiercenie w blatach kuchennych z kompozytów kamiennych pod armaturę i akcesoria

Użytkowanie i konserwacja

Technika wiercenia w gresie

Podczas wiercenia należy ustawić wiertarkę prostopadle do powierzchni i rozpocząć pracę na niskich obrotach bez funkcji udaru. Zaleca się lekki docisk i stopniowe zagłębianie wiertła. Warto oznaczyć miejsce wiercenia taśmą maskującą, co zapobiega ślizganiu się wiertła po glazurze. Przy wierceniu na mokro należy regularnie zwilżać miejsce pracy wodą.

Konserwacja wiertła diamentowego

Po zakończeniu pracy wiertło należy oczyścić z pyłu ceramicznego i osadu. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia. Unikanie pracy z nadmiernym dociskiem i przy zbyt wysokich obrotach chroni powłokę diamentową przed przedwczesnym zużyciem. Regularne sprawdzanie stanu krawędzi tnącej pozwala ocenić, czy wiertło nadaje się do dalszej pracy.

Produkty powiązane

Przy pracach z wiertłami diamentowymi warto rozważyć zakup zestawu wiertel w różnych średnicach (6-12 mm), co umożliwi wiercenie otworów pod różne kołki i mocowania. Przydatna jest także wiertarka z regulacją obrotów lub wiertarko-wkrętarka z funkcją niskich obrotów. Do wiercenia na mokro poleca się stosowanie specjalnych chłodziw lub zwykłej wody z atomizera.