

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-do-wiertnicy-150x800mm-kd5252-p-61593.html>



WIERTŁO DO WIERTNICY 150x800mm KD5252

Cena brutto	38,44 zł
Cena netto	31,25 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5252
Kod producenta	KD5252
Kod EAN	5903175337160
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wiertło do wiertnicy 150x800 mm KD5252

Wiertło spiralne marki Kraft&Dele o średnicy 150 mm i długości całkowitej 800 mm, przeznaczone do wiertnic spalinowych. Służy do wykonywania otworów w gruncie — przy montażu ogrodzeń, wiat, pergoli, słupów oświetleniowych oraz innych konstrukcji wymagających głębokiego kotwienia.

Średnica 150 mm
Długość całkowita 800 mm
Gniazdo mocujące 20 mm
Materiał Stal

Charakterystyka

Średnica 150 mm

Duża średnica wiertła umożliwia wykonanie otworów pod słupy o przekroju do ok. 100–120 mm oraz fundamenty punktowe pod lekkie konstrukcje. Szeroki otwór pozwala na swobodne betonowanie bez konieczności poszerzania.

Długość 800 mm

Całkowita długość 800 mm przekłada się na efektywną głębokość wiercenia wynoszącą około 600-700 mm, w zależności od głębokości osadzenia w głowicy wiertnicy. To wystarczające dla standardowych fundamentów słupów ogrodzeniowych i wiaty.

Gniazdo mocujące 20 mm

Trzpień o średnicy 20 mm pasuje do głowic wiertnic spalinowych wyposażonych w uchwyt sześciokątny lub okrągły 20 mm. Przed zakupem należy sprawdzić specyfikację posiadanej wiertnicy w zakresie dopuszczalnej średnicy trzpienia.

Stalowa konstrukcja

Część robocza wykonana ze stali zapewnia odporność na odkształcenia podczas wiercenia w twardym lub kamienistym gruncie. Masywna budowa spirali skutecznie odprowadza urobek na zewnątrz otworu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5252
Marka	Kraft&Dele
Średnica wiertła	150 mm
Długość całkowita	800 mm
Średnica gniazda mocującego	20 mm
Materiał	Stal
Przeznaczenie	Wiertnicy spalinowe
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Wiercenie otworów pod słupy ogrodzeniowe i bramowe
- Fundamenty punktowe pod wiaty, pergole i altany
- Montaż słupów oświetleniowych i masztów flagowych
- Osadzanie kotwi i śrub fundamentowych w gruncie
- Wykonywanie otworów pod pale drewniane i stalowe
- Prace ziemne przy budowie ogrodzeń panelowych
- Instalacja systemów odwodnienia liniowego

Kompatybilność z wiertnicą

Wiertło współpracuje z wiertnicami spalinowymi wyposażonymi w uchwyt na trzpień 20 mm. Przed montażem należy zweryfikować maksymalną średnicę wiertła dopuszczoną przez producenta wiertnicy — zbyt duże wiertło może przekroczyć moment obrotowy silnika i prowadzić do jego przeciążenia. Wiertło nie jest przeznaczone do wiertarek elektrycznych ani udarowych.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu wiertło należy oczyścić z resztek gleby i wilgoci, szczególnie w obszarze spirali odprowadzającej urobek. Przechowywanie w suchym miejscu ogranicza ryzyko korozji powierzchniowej stali. W przypadku wiercenia w gruncie z dużą zawartością kamieni lub żwiru zalecana jest regularna kontrola stanu krawędzi tnących — ich stępienie wydłuża czas wiercenia i zwiększa obciążenie silnika wiertnicy.

Produkty powiązane

Do wiertła KD5252 warto rozważyć wiertła o mniejszych średnicach (np. 100 mm lub 120 mm) do słupów o mniejszym przekroju, a także wiertnicy spalinowe jednooperatorowe lub dwuoperatorowe dostępne w ofercie Kraft&Dele — umożliwiają one pełne wykorzystanie parametrów wiertła przy zachowaniu odpowiedniego momentu obrotowego.