

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-koronowe-diamentowe-do-gresu-100mm-g65188-geko-p-57928.html>

Wiertło koronowe diamentowe do gresu 100mm G65188 GEKO

Cena brutto	41,80 zł
Cena netto	33,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G65188
Kod producenta	G65188
Kod EAN	5901477194450
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wiertło koronowe diamentowe do gresu 100mm - GEKO G65188

Wiertło koronowe z diamentowym nasypem roboczym przeznaczone do wykonywania otworów przelotowych o średnicy 100 mm w gresie, ceramice, kamieniu naturalnym i sztucznym oraz marmurze. Umożliwia pracę zarówno na sucho, jak i z chłodzeniem wodnym.

Średnica robocza 100 mm

Typ uchwytu Cylindryczny

Maks. obroty 900 RPM

Tryb pracy Na sucho i mokro

Charakterystyka narzędzia

Diamentowy nasypem roboczy

Krawędź tnąca wykonana z segmentów o wysokiej koncentracji diamentu przemysłowego zapewnia skuteczne skrawanie twardych materiałów ceramicznych bez wykuszania krawędzi otworu. Wysoka twardość diamentu pozwala na zachowanie geometrii cięcia

przez cały okres eksploatacji narzędzia.

Uchwyt cylindryczny - szeroka kompatybilność

Standardowy uchwyt cylindryczny pasuje do wiertarek i wkrętarek wyposażonych w uchwyty trójszczękowe. Umożliwia montaż zarówno w narzędziach sieciowych, jak i akumulatorowych bez konieczności stosowania adapterów.

Praca na sucho i mokro (WET + DRY)

Możliwość pracy bez chłodzenia (na sucho) sprawdza się przy krótkich operacjach lub w miejscach, gdzie doprowadzenie wody jest utrudnione. Praca z chłodzeniem wodnym (mokro) wydłuża żywotność narzędzia i redukuje pylenie, co jest zalecane przy intensywnym użytkowaniu i grubszych materiałach.

Ograniczenie prędkości obrotowej do 900 RPM

Maksymalna dopuszczalna prędkość 900 RPM wynika z konstrukcji narzędzia i właściwości materiałów ceramicznych. Zbyt wysokie obroty powodują przegrzanie segmentów diamentowych i mogą prowadzić do pęknięć w obrabianym materiale. Przed rozpoczęciem pracy należy ustawić obroty wiertarki poniżej tego limitu.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G65188
Średnica robocza	100 mm
Typ uchwytu	Cylindryczny
Maksymalne obroty	900 RPM
Tryb pracy	Na sucho (DRY) i mokro (WET)
Materiały do obróbki	Gres, ceramika, glazura, płytki, marmur, kamień naturalny i sztuczny
Materiał krawędzi tnącej	Segmenty diamentowe (nasypem diamentowy)

Zastosowanie

- Wykonywanie otworów pod wpusty i rozety podłogowe w gresie
- Otwory pod baterie umywalkowe i wannowe w płytkach ceramicznych
- Przepusty instalacyjne przez okładziny z kamienia naturalnego
- Otwory pod gniazda elektryczne w ścianach pokrytych gresem

-
- Wiercenie w marmurze przy montażu armatury łazienkowej
 - Otwory montażowe w okładzinach z kamienia sztucznego
 - Przepusty pod rury i kable w posadzkach ceramicznych

Wskazówki dotyczące użytkowania

Przed wierceniem zaleca się przyklejenie do powierzchni ceramicznej kawałka taśmy malarskiej lub zastosowanie szablonu prowadzącego — ogranicza to ryzyko ześlizgnięcia wiertła podczas rozpoczynania otworu. Przy pracy na sucho należy robić przerwy co kilkanaście sekund, aby uniknąć przegrzania segmentów. Przy pracy mokro wystarczy stały dopływ wody do strefy cięcia — można użyć gumowego pierścienia uszczelniającego z wodą lub regularnie polewać miejsce wiercenia. Nie należy wywierać nadmiernego nacisku osiowego — wiertło powinno pracować własnym ciężarem z lekkim dociskiem.