

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-krzyzowe-sds-plus-do-betonu-i-zelbetu-10260-mm-yt-42325-yato-p-69102.html>



Wiertło krzyżowe SDS plus do betonu i żelbetu 10×260 mm YT-42325 YATO

Cena brutto	13,70 zł
Cena netto	11,14 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-42325
Kod producenta	YT-42325
Kod EAN	5906083127335
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło krzyżowe SDS Plus do betonu i żelbetu 10×260 mm YT-42325 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie oraz żelbecie przy użyciu młotowiertarek. Głowica krzyżowa z czterema krawędziami skrawającymi umożliwia pracę zarówno w litym betonie, jak i w materiałach zbrojonych stalą.

Średnica 10 mm
Długość całkowita 260 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Typ głowicy Krzyżowa (4 krawędzie)

Charakterystyka

Głowica krzyżowa z 4 krawędziami skrawającymi

W odróżnieniu od standardowej głowicy płaskiej, układ czterech krawędzi skrawających zapewnia lepsze centrowanie wiertła na początku wiercenia oraz równomierniejsze kruszenie materiału. Przekłada się to na mniejsze bicie wiertła i dokładniejszy otwór.

Praca ze zbrojeniem stalowym

Geometria głowicy krzyżowej zwiększa odporność wiertła na kontakt z prętami zbrojeniowymi w żelbecie. Ogranicza ryzyko zakleszczenia i uszkodzenia narzędzia w miejscach, gdzie wiertło natrafia na stal.

Uchwyt SDS Plus

Standard SDS Plus umożliwia szybki montaż i demontaż wiertła bez użycia dodatkowych narzędzi. Rowkowany trzpień zapewnia skuteczne przenoszenie energii uderu z młotowiertarki na głowicę, co jest kluczowe dla wydajności wiercenia w twardych materiałach.

Odprowadzanie urobku

Spiralne rowki na trzonie wiertła transportują pokruszony materiał na zewnątrz otworu podczas wiercenia. Zapobiega to zapychaniu otworu i nadmiernemu nagrzewaniu się narzędzia, co wydłuża żywotność wiertła.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-42325
Producent	YATO
Średnica	10 mm
Długość całkowita	260 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Typ głowicy	Krzyżowa (4 krawędzie skrawające)
Przeznaczenie	Beton, żelbet (zbrojony beton)
Kompatybilne narzędzia	Młotowiertarki z uchwytem SDS Plus

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w litym betonie konstrukcyjnym
- Wiercenie w żelbecie — materiałach ze zbrojeniem stalowym
- Wykonywanie otworów pod kotwy chemiczne i mechaniczne
- Montaż instalacji elektrycznych w ścianach i stropach betonowych
- Prace instalacji sanitarnych i hydraulicznych w konstrukcjach betonowych
- Mocowania do ścian i stropów w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym
- Prace remontowe i modernizacyjne w obiektach z betonu

Kompatybilność z narzędziem

Wiertło współpracuje wyłącznie z młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwytu w posiadanej młotowiertarce — informacja ta znajduje się w instrukcji obsługi narzędzia lub na jego tabliczce znamionowej. Uchwyt SDS Plus nie jest kompatybilny z uchwytami SDS Max ani standardowymi uchwytami wiertel cylindrycznych.