

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-krzyzowe-sds-plus-do-betonu-i-zelbetu-12260-mm-yt-42334-yato-p-69109.html>



Wiertło krzyżowe SDS plus do betonu i żelbetu 12×260 mm YT-42334 YATO

Cena brutto	18,36 zł
Cena netto	14,93 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-42334
Kod producenta	YT-42334
Kod EAN	5906083127403
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło krzyżowe SDS Plus do betonu i żelbetu 12×260 mm YT-42334 YATO

Wiertło przeznaczone do wiercenia w betonie oraz żelbecie przy użyciu młotowiertarek z uchwytem SDS Plus. Głowica krzyżowa z czterema krawędziami skrawającymi umożliwia pracę w kontakcie ze zbrojeniem stalowym bez ryzyka zakleszczenia narzędzia.

Średnica 12 mm
Długość całkowita 260 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Typ głowicy Krzyżowa (4 ostrza)

Charakterystyka techniczna

Głowica krzyżowa — 4 krawędzie skrawające

Układ czterech ostrzy zamiast standardowych dwóch zwiększa powierzchnię kontaktu z materiałem. Przekłada się to na lepsze centrowanie wiertła przy rozpoczynaniu otworu i ograniczenie bocznych odchyłeń podczas pracy w twardym podłożu.

Praca ze zbrojeniem stalowym

Geometria głowicy krzyżowej pozwala na kontynuowanie wiercenia po natrafieniu na pręt zbrojeniowy. Symetryczny rozkład sił tnących zmniejsza ryzyko zakleszczenia narzędzia w żelbecie, co jest częstym problemem przy stosowaniu wiertła z głowicą dwuostrzową.

Uchwyt SDS Plus

Standard SDS Plus zapewnia szybki montaż i demontaż wiertła bez użycia dodatkowych narzędzi. Rowkowane mocowanie przenosi energię uderzenia bezpośrednio na głowicę, co zwiększa efektywność kruszenia materiału i wydłuża żywotność narzędzia.

Odprowadzanie urobku

Spiralny rowek wiertła transportuje pokruszone cząstki betonu na zewnątrz otworu podczas pracy. Sprawne usuwanie urobku zapobiega blokowaniu wiertła i przegrzewaniu głowicy, co jest szczególnie istotne przy wierceniu otworów o większej głębokości.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-42334
Producent	YATO
Średnica	12 mm
Długość całkowita	260 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Typ głowicy	Krzyżowa (4 krawędzie skrawające)
Przeznaczenie	Beton, żelbet (zbrojony beton)
Kompatybilne narzędzia	Młotowiertarki z uchwytem SDS Plus

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie monolitycznym i prefabrykowanym
- Wiercenie w żelbecie — w elementach zawierających zbrojenie stalowe
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i chemiczne
- Montaż instalacji elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych w ścianach betonowych
- Prace montażowe wymagające osadzenia kołków i śrub w betonie
- Wiercenie otworów w fundamentach i stropach betonowych
- Zastosowania budowlane o podwyższonych wymaganiach dotyczących dokładności otworu

Kompatybilność z narzędziem — jak sprawdzić

Wiertło współpracuje wyłącznie z młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie uchwytu w instrukcji obsługi młotowiertarki lub na jej tabliczce znamionowej. Uchwyt SDS Plus nie jest kompatybilny z uchwytami SDS Max ani standardowymi uchwytami trójśczękowymi.