

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-krzyzowe-sds-plus-do-betonu-i-zelbetu-14600-mm-yt-42347-yato-p-69117.html>

Wiertło krzyżowe SDS plus do betonu i żelbetu 14×600 mm YT-42347 YATO

Cena brutto	33,74 zł
Cena netto	27,43 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-42347
Kod producenta	YT-42347
Kod EAN	5906083127489
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło krzyżowe SDS Plus do betonu i żelbetu 14×600 mm YT-42347 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus i głowicą krzyżową, przeznaczone do wiercenia w betonie zwykłym oraz żelbecie — również w strefach kontaktu ze zbrojeniem stalowym. Długość robocza 600 mm umożliwia wykonywanie głębokich otworów przelotowych w elementach konstrukcyjnych.

Średnica 14 mm
Długość całkowita 600 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Typ głowicy Krzyżowa (4 krawędzie)

Charakterystyka

Głowica krzyżowa — 4 krawędzie skrawające

W odróżnieniu od głowicy dwukrawędziowej, układ krzyżowy zapewnia symetryczne obciążenie podczas wiercenia. Przekłada się to na lepsze centrowanie wiertła przy wejściu w materiał, mniejsze odchylenia osi otworu i ograniczenie drgań bocznych — szczególnie

istotne przy dużych głębokościach wiercenia.

Praca w żelbecie — odporność na kontakt ze zbrojeniem

Geometria głowicy krzyżowej rozkłada siły skrawające na większą liczbę krawędzi, co zmniejsza ryzyko zakleszczenia wiertła przy natrafieniu na pręt zbrojeniowy. Konstrukcja ogranicza nagłe przeciążenia narzędzia i młotowiertarki w takich sytuacjach.

Uchwyt SDS Plus — efektywne przenoszenie energii uderu

Standard SDS Plus (Special Direct System) pozwala na osiowe przesuwanie wiertła w uchwycie podczas uderu bez jego obrotu. Dzięki temu energia uderu młotowiertarki jest przenoszona bezpośrednio na materiał, a nie rozpraszana w mechanizmie mocowania. Montaż i demontaż wiertła nie wymaga dodatkowych narzędzi.

Odprowadzanie urobku

Spiralne rowki na trzonie wiertła transportują pokruszony materiał na zewnątrz otworu w trakcie wiercenia. Sprawne odprowadzanie urobku zapobiega blokowaniu wiertła w otworze i zmniejsza nagrzewanie się narzędzia wskutek tarcia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-42347
Producent	YATO
Średnica	14 mm
Długość całkowita	600 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Typ głowicy	Krzyżowa (4 krawędzie skrawające)
Przeznaczenie	Beton, żelbet (zbrojony beton)
Typ narzędzia	Wiertło udarowe do młotowiertarki

Zastosowanie

- Wiercenie głębokich otworów przelotowych w ścianach i stropach betonowych
- Wiercenie w żelbecie — elementach ze zbrojeniem stalowym
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i chemiczne
- Prace instalacyjne: przepusty dla rur, kabli i przewodów
- Montaż balustrad, wsporników i elementów konstrukcyjnych

-
- Prace budowlane wymagające dużej głębokości wiercenia (do 600 mm)
 - Zastosowania przemysłowe i budowlane o podwyższonych wymaganiach

Kompatybilność z narzędziem

Wiertło współpracuje wyłącznie z młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadane urządzenie posiada ten standard mocowania — informacja ta znajduje się w dokumentacji technicznej narzędzia lub na tabliczce znamionowej. Wiertło nie jest przeznaczone do zwykłych wiertarek bez funkcji udaru.