

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-krzyzowe-sds-plus-do-betonu-i-zelbetu-16260-mm-yt-42350-yato-p-69120.html>



Wiertło krzyżowe SDS plus do betonu i żelbetu 16×260 mm YT-42350 YATO

Cena brutto	28,23 zł
Cena netto	22,95 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-42350
Kod producenta	YT-42350
Kod EAN	5906083127519
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło krzyżowe SDS Plus do betonu i żelbetu 16×260 mm YT-42350 YATO

Wiertło z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie i zbrojonym betonie przy użyciu młotowiertarek. Głowica krzyżowa z czterema krawędziami skrawającymi umożliwia skuteczną pracę zarówno w litym betonie, jak i w miejscach kontaktu ze stalowym zbrojeniem.

Średnica 16 mm
Długość całkowita 260 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Typ głowicy Krzyżowa (4 krawędzie)

Charakterystyka

Głowica krzyżowa — 4 krawędzie skrawające

W przeciwieństwie do standardowych wiertel z głowicą dwukrawędziową, geometria krzyżowa zapewnia lepsze centrowanie na początku wiercenia i zmniejsza ryzyko bicia narzędzia. Cztery krawędzie skrawające rozkładają siły uderu równomiernie, co

przekłada się na stabilność prowadzenia i powtarzalność średnicy otworu.

Praca ze zbrojeniem

Konstrukcja głowicy krzyżowej umożliwia kontynuowanie wiercenia po natrafieniu na pręt stalowy zbrojenia. Krawędzie skrawające rozkładają obciążenie na większą powierzchnię, ograniczając ryzyko zakleszczenia wiertła i uszkodzenia narzędzia w trakcie pracy w żelbecie.

Uchwyt SDS Plus

System SDS Plus (Steck-Dreh-Sitzt) to standard mocowania stosowany w profesjonalnych i półprofesjonalnych młotowiertarkach. Wiertło osadza się bez użycia klucza — wystarczy wsunąć trzpień do uchwytu. Połączenie zapewnia efektywne przenoszenie energii uderu z mechanizmu młotowiertarki na głowicę, bez strat wynikających z poślizgu narzędzia.

Odprowadzanie urobku

Spiralne rowki na trzonie wiertła transportują rozkruszony materiał na zewnątrz otworu w trakcie wiercenia. Sprawne odprowadzanie urobku zapobiega zatykaniu się otworu, zmniejsza opory pracy i ogranicza przegrzewanie się narzędzia, co ma bezpośredni wpływ na trwałość wiertła.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-42350
Producent	YATO
Średnica wiertła	16 mm
Długość całkowita	260 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Typ głowicy	Krzyżowa (4 krawędzie skrawające)
Przeznaczenie	Beton, żelbet (zbrojony beton)
Współpracujące narzędzie	Młotowiertarka z uchwytem SDS Plus

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie konstrukcyjnym i architektonicznym
- Wiercenie w żelbecie — praca ze stalowym zbrojeniem
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i chemiczne

-
- Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych w ścianach betonowych
 - Mocowanie elementów do stropów i podłóg betonowych
 - Prace wykończeniowe i instalacyjne na budowach
 - Remonty i modernizacje obiektów z betonu i żelbetu

Kompatybilność z młotowiertarką

Wiertło współpracuje wyłącznie z młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie uchwytu na tabliczce znamionowej narzędzia lub w jego dokumentacji technicznej. Uchwyt SDS Plus jest oznaczany również jako SDS+. Nie jest kompatybilny z uchwytami SDS Max, SDS Top ani z tradycyjnymi uchwytami wiertarskimi.