

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-krzyzowe-sds-plus-do-betonu-i-zelbetu-22210-mm-yt-42370-yato-p-69129.html>



Wiertło krzyżowe SDS plus do betonu i żelbetu 22×210 mm YT-42370 YATO

Cena brutto	56,03 zł
Cena netto	45,55 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-42370
Kod producenta	YT-42370
Kod EAN	5906083127601
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło krzyżowe SDS Plus do betonu i żelbetu 22×210 mm YT-42370 YATO

Wiertło z uchwytem SDS Plus i czterokrawędziową głowicą krzyżową przeznaczone do wiercenia w betonie zwykłym oraz żelbecie. Geometria krzyżowa umożliwia pracę w kontakcie ze zbrojeniem stalowym bez ryzyka zakleszczenia narzędzia. Współpracuje z młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS Plus.

Średnica 22 mm
Długość całkowita 210 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Typ głowicy Krzyżowa (4 krawędzie)

Charakterystyka

Głowica krzyżowa — 4 krawędzie skrawające

Czterokrawędziowa geometria głowicy poprawia centrowanie wiertła na początku wiercenia i stabilizuje jego prowadzenie w trakcie pracy. Większa liczba krawędzi skrawających w porównaniu do głowicy dwukrawędziowej przekłada się na równomierniejsze

kruszenie materiału i lepszą jakość otworu.

Praca przy zbrojeniu stalowym

Konstrukcja głowicy pozwala na kontynuowanie wiercenia po natrafieniu na pręt zbrojeniowy. Zmniejsza to ryzyko zakleszczenia narzędzia i uszkodzenia wiertła w sytuacjach, gdy lokalizacja zbrojenia nie jest znana lub niemożliwa do ominięcia.

Uchwyt SDS Plus — szybki montaż i efektywne przenoszenie udaru

System SDS Plus umożliwia mocowanie bez użycia klucza — wiertło blokuje się przez wsunięcie i obrót. Rowki uchwyty zapewniają efektywne przenoszenie energii udaru z młotowiertarki na głowicę, co jest szczególnie istotne przy dużych średnicach wiercenia takich jak 22 mm.

Odprowadzanie urobku

Spiralny rowek wiertła transportuje pokruszony materiał z dna otworu na zewnątrz. Sprawne odprowadzanie urobku zapobiega zatykaniu się otworu, zmniejsza opory skrawania i ogranicza nagrzewanie się narzędzia podczas długotrwałej pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-42370
Producent	YATO
Średnica wiertła	22 mm
Długość całkowita	210 mm
Typ uchwyty	SDS Plus
Typ głowicy	Krzyżowa (4 krawędzie skrawające)
Przeznaczenie	Beton, żelbet (zbrojony beton)
Kompatybilność	Młotowiertarki z uchwytem SDS Plus

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie konstrukcyjnym i żelbecie
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i chemiczne
- Wiercenie pod śruby i elementy mocujące w ścianach i stropach betonowych
- Prace instalacyjne — przepusty dla rur i przewodów w elementach betonowych
- Montaż balustrad, poręczy i elementów stalowych kotwiczonych w betonie

-
- Roboty budowlane w obiektach o podwyższonych wymaganiach wytrzymałościowych
 - Wiercenie w miejscach, gdzie lokalizacja zbrojenia jest nieznana lub niemożliwa do ominięcia

Jak sprawdzić kompatybilność z posiadaną młotowiertarką

Wiertło YT-42370 współpracuje z każdą młotowiertarką wyposażoną w uchwyt SDS Plus. Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie uchwytu w instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej narzędzia. Uchwyt SDS Plus jest standardem powszechnie stosowanym przez większość producentów narzędzi elektrycznych — nie jest kompatybilny z uchwytami SDS Max ani SDS Quick.