

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-krzyzowe-sds-plus-do-betonu-i-zelbetu-6160-mm-yt-42311-yato-p-69136.html>



Wiertło krzyżowe SDS plus do betonu i żelbetu 6×160 mm YT-42311 YATO

Cena brutto	6,53 zł
Cena netto	5,31 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-42311
Kod producenta	YT-42311
Kod EAN	5906083127205
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło krzyżowe SDS Plus do betonu i żelbetu 6×160 mm YT-42311 YATO

Wiertło z głowicą krzyżową i uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie oraz żelbecie przy użyciu młotowiertarek. Cztery krawędzie skrawające głowicy zapewniają stabilne centrowanie i skuteczne kruszenie materiału, również w miejscach kontaktu ze zbrojeniem stalowym.

Średnica 6 mm
Długość całkowita 160 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Typ głowicy Krzyżowa (4 krawędzie)

Charakterystyka

Głowica krzyżowa z 4 krawędziami skrawającymi

W odróżnieniu od standardowych głowic dwuostrzowych, geometria krzyżowa rozdziela obciążenie na cztery krawędzie. Efektem jest lepsze centrowanie wiertła w osi otworu, mniejsze odchylenia podczas wiercenia oraz ograniczenie „bicia” — szczególnie istotne przy małych średnicach, takich jak 6 mm.

Odporność na kontakt ze zbrojeniem

Konstrukcja głowicy pozwala na kontynuowanie wiercenia po natrafieniu na pręt zbrojeniowy bez natychmiastowego zakleszczenia narzędzia. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia wiertła oraz przeciążenia wrzeciona młotowiertarki.

Uchwyt SDS Plus

Standard SDS Plus umożliwia montaż bez konieczności użycia klucza i zapewnia swobodę osiowego ruchu wiertła w uchwycie. Dzięki temu energia uderu z mechanizmu młota jest efektywnie przenoszona na końcówkę skrawającą, co zwiększa wydajność w twardych materiałach mineralnych.

Sprawne odprowadzanie urobku

Geometria rowków spiralnych wiertła umożliwia bieżące usuwanie pokruszonego materiału z otworu. Zapobiega to zatykaniu się wiertła i przegrzewaniu, co ma bezpośredni wpływ na trwałość narzędzia i jakość wykonanego otworu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-42311
Producent	YATO
Średnica	6 mm
Długość całkowita	160 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Typ głowicy	Krzyżowa (4 krawędzie skrawające)
Przeznaczenie	Beton, żelbet
Typ narzędzia napędowego	Młotowiertarka z uchwytem SDS Plus

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie monolitycznym i prefabrykowanym
- Wiercenie w żelbecie — materiałach z prętami zbrojeniowymi
- Wykonywanie otworów pod kołki rozporowe i kotwy wklejane
- Prace instalacyjne — przepusty dla kabli, rur i przewodów
- Montaż elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych do podłoży betonowych
- Prace budowlane wymagające precyzyjnych otworów o małej średnicy

Kompatybilność z narzędziem napędowym

Wiertło YT-42311 współpracuje wyłącznie z młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Przed użyciem należy upewnić się, że stosowane urządzenie obsługuje ten standard mocowania. Wiertła SDS Plus nie są kompatybilne z uchwytami SDS Max ani z tradycyjnymi uchwytami trójśczękowymi bez adaptera.