

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-krzyzowe-sds-plus-do-betonu-i-zelbetu-6210-mm-yt-42312-yato-p-69137.html>



Wiertło krzyżowe SDS plus do betonu i żelbetu 6×210 mm YT-42312 YATO

Cena brutto	7,58 zł
Cena netto	6,16 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-42312
Kod producenta	YT-42312
Kod EAN	5906083127212
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło krzyżowe SDS Plus do betonu i żelbetu 6×210 mm YT-42312 YATO

Wiertło z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie zwykłym oraz żelbecie przy użyciu młotowiertarek. Głowica o geometrii krzyżowej (4 krawędzie skrawające) umożliwia skuteczną pracę zarówno w jednorodnym betonie, jak i w miejscach, gdzie wiertło może napotkać stal zbrojeniową.

Średnica 6 mm
Długość całkowita 210 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Typ głowicy Krzyżowa (4-krawędziowa)

Charakterystyka

Głowica krzyżowa z 4 krawędziami skrawającymi

W odróżnieniu od standardowej głowicy płaskiej (2-krawędziowej), geometria krzyżowa zapewnia lepsze centrowanie wiertła na początku wiercenia i stabilniejsze prowadzenie w trakcie pracy. Cztery krawędzie skrawające równomiernie kruszą materiał, co ogranicza bicie wiertła i drgania przenoszone na narzędzie.

Praca w żelbecie — odporność na kontakt ze zbrojeniem

Konstrukcja głowicy zwiększa odporność narzędzia na kontakt z prętami zbrojeniowymi. W przypadku natrafienia na stal, wiertło krzyżowe zachowuje stabilność i ogranicza ryzyko zakleszczenia lub gwałtownego zatrzymania, co mogłoby uszkodzić narzędzie lub wiertarkę.

Uchwyt SDS Plus — szybki montaż i efektywne przenoszenie uderu

System SDS Plus pozwala na beznarzędziową wymianę wiertel w wiertarkach wyposażonych w ten typ uchwytu. Rowki prowadzące w trzpieniu umożliwiają osiowy ruch wiertła, co przekłada się na efektywne przenoszenie energii uderu z mechanizmu młotowego na głowicę — bez strat wynikających z poślizgu.

Skuteczne odprowadzanie urobku

Geometria spirali wiertła zapewnia sprawne usuwanie pokruszonego materiału z otworu w trakcie wiercenia. Zatkany otwór spowalnia pracę i powoduje przegrzewanie się narzędzia — właściwe odprowadzanie urobku wydłuża żywotność wiertła i skraca czas wykonania otworu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-42312
Producent	YATO
Średnica	6 mm
Długość całkowita	210 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Typ głowicy	Krzyżowa (4 krawędzie skrawające)
Przeznaczenie	Beton, żelbet (zbrojony beton)
Typ narzędzia	Młotowiertarka z uchwytem SDS Plus

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie konstrukcyjnym i żelbecie
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i wklejane
- Wiercenie pod kołki rozporowe do mocowania elementów instalacyjnych
- Prace montażowe na budowie — mocowania do stropów i ścian betonowych
- Instalacje elektryczne — przepusty i otwory pod puszki w ścianach betonowych

-
- Instalacje sanitarne i hydrauliczne — mocowania uchwyty rur w betonie
 - Roboty wykończeniowe wymagające wiercenia w podłożach o podwyższonej twardości

Kompatybilność — jak sprawdzić, czy wiertło pasuje do posiadanej wiertarki

Wiertło z uchwytem SDS Plus współpracuje wyłącznie z młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Przed zastosowaniem należy upewnić się, że wiertarka posiada oznaczenie SDS Plus (nie SDS Max ani SDS Top — to inne, niekompatybilne standardy). Wiertło o średnicy 6 mm i długości 210 mm jest przeznaczone do wiercenia otworów o głębokości do ok. 160–170 mm (długość robocza spirali, bez trzpienia).