

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-lopatkowe-do-drewna-12-swld-12-schmith-p-30993.html>



Wiertło łopatkowe do drewna 12 SWLD-12 SCHMITH

Cena brutto	6,76 zł
Cena netto	5,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWLD-12
Kod producenta	SWLD-12
Kod EAN	5902004713335
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło łopatkowe do drewna 12 mm SWLD-12 SCHMITH

Wiertło łopatkowe z uchwytem sześciokątnym, przeznaczone do wiercenia otworów w drewnie, płytach meblowych i materiałach miękkich. Spłaszczona część robocza z dwoma prostymi krawędziami skrawającymi zapewnia szybkie wiercenie przy minimalnych wibracjach.

Średnica 12 mm
Typ uchwytu Sześciokątny (HEX)
Materiał Stal węglowa hartowana
Typ konstrukcji Łopatkowe

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja łopatkowa

Spłaszczona część robocza z dwoma prostymi krawędziami skrawającymi umożliwia szybkie wiercenie otworów o średnicy 12 mm. Konstrukcja łopatkowa charakteryzuje się efektywnym odprowadzaniem wiórów i niskim oporem wiercenia, co przekłada się na krótszy czas pracy.

Hartowana stal węglowa

Wykonanie z wysokogatunkowej stali węglowej z hartowanym wierzchołkiem i ostrzem zapewnia odporność na ścieranie oraz długą żywotność narzędzia. Hartowanie zwiększa twardość krawędzi skrawających, co pozwala na wielokrotne użycie bez utraty ostrości.

Precyzyjne centrowanie

Szlifowany wierzchołek wiertła zapewnia dokładne centrowanie w miejscu wiercenia, eliminując zjawisko "chodzenia" wiertła po powierzchni materiału. Końcówka wraz z ostrzem bocznym gwarantują precyzyjne wycinanie i zmniejszają wibracje podczas pracy.

Uchwyt sześciokątny HEX

Sześciokątny kształt uchwytu zapobiega obracaniu się wiertła w uchwycie wiertarki oraz umożliwia szybką wymianę narzędzia. Kompatybilny ze standardowymi uchwytami szybkozaciskowymi i adapterami HEX.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWLD-12
Średnica wiercenia	12 mm
Typ wiertła	Łopatkowe
Typ uchwytu	Sześciokątny (HEX)
Materiał	Stal węglowa hartowana
Liczba krawędzi skrawających	2 (proste)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004713335

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w drewnie litym
- Wykonywanie otworów pod kołki i wkręty w płytach meblowych
- Wiercenie w płycie wiórowej i MDF
- Prace instalacyjne w płycie gipsowej
- Wiercenie w gazobetonach i materiałach porowatych
- Wykonywanie otworów w tworzywach sztucznych
- Prace stolarskie i meblarskie
- Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło współpracuje z wiertarkami i wkrętarkami wyposażonymi w uchwyt szybkozaciskowy akceptujący chwyt sześciokątne lub z adapterem HEX. Zalecane obroty: 1500-2500 obr/min dla drewna, 1000-1500 obr/min dla płyt wiórowych i gipsu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem wiercenia należy oznaczyć punkt wiercenia i ustawić wiertło prostopadle do powierzchni. Podczas pracy należy stosować stały, równomierny docisk bez nadmiernego forsowania narzędzia. Po zakończeniu pracy warto oczyścić wiertło z wiórów i zabezpieczyć krawędzie skrawające przed uszkodzeniem mechanicznym.

W przypadku wiercenia w materiałach warstwowych zaleca się rozpoczęcie wiercenia od niskich obrotów, aby uniknąć rozwarstwiania materiału. Przy wierceniu przelotowym warto podłożyć pod materiał deskę podporową, która zapobiegnie wykruszaniu się materiału przy przejściu wiertła na drugą stronę.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac stolarskich warto rozważyć kompletny zestaw wiertel łopatkowych w różnych średnicach (6-32 mm), adapter przedłużający do wiercenia głębokich otworów oraz prowadnicę wiertarską zapewniającą prostopadłość wiercenia.

...