

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-lopatkowe-do-drewna-20-x-152-mm-yt-3244-yato-p-8520.html>

Wiertło łopatkowe do drewna 20 x 152 mm / YT-3244 / YATO

Cena brutto	3,08 zł
Cena netto	2,50 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-3244
Kod producenta	YT-3244
Kod EAN	5906083932441
Producent	YATO
Zastosowanie	Drewno
Średnica [mm]	20,0
Jednostka	SZT
Materiał	HCS (stal węglowa)
Długość [mm]	152

Opis produktu

Wiertło łopatkowe do drewna 20 x 152 mm YATO YT-3244

Wiertło łopatkowe przeznaczone do wiercenia otworów w drewnie miękkim i twardym. Konstrukcja łopatkowa zapewnia szybkie usuwanie wiórów i sprawne wiercenie otworów montażowych, instalacyjnych oraz pod klamki i zamki.

Średnica wiercenia 20 mm

Długość robocza 152 mm

Typ chwytu Sześciokątny

Producent YATO

Charakterystyka wiertła łopatkowego 20 mm

Średnica 20 mm - zastosowanie uniwersalne

Otwory o średnicy 20 mm stosuje się przy montażu klamek, wkładek zamkowych, prowadzenia przewodów elektrycznych oraz instalacji hydraulicznych. Średnica ta odpowiada standardowym wymiarom osprzętu budowlanego.

Długość robocza 152 mm

Długość 152 mm umożliwia wiercenie przez standardowe elementy konstrukcyjne drewniane, w tym belki, deski grubości do 150 mm oraz wiercenie przez ściany działowe z odpowiednim zapasem na głębokość otworu.

Konstrukcja łopatkowa z ostrzem centralnym

Centralne ostrze pozycjonujące zapobiega ześlizgiwaniu się wiertła w momencie nawiercania. Płaska łopatka z ostrymi krawędziami tnącymi szybko usuwa materiał, skracając czas wiercenia i redukując obciążenie wiertarki.

Chwyt sześciokątny - stabilność w uchwycie

Sześciokątny trzpień zapewnia pewne mocowanie w uchwycie wiertarki, eliminując ryzyko prokręcania się wiertła podczas pracy. Kompatybilny ze standardowymi uchwytami szybkomocującymi i kluczowymi.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-3244
Producent	YATO
Średnica wiercenia	20 mm
Długość robocza	152 mm
Typ wiertła	Łopatkowe
Materiał ostrza	Stal narzędziowa
Typ trzpienia	Sześciokątny
Przeznaczenie	Drewno miękkie i twarde

Zastosowanie wiertła łopatkowego 20 mm

- Wiercenie otworów pod klamki drzwiowe i okucia meblowe
- Montaż wkładek zamkowych w drzwiach drewnianych
- Prowadzenie przewodów elektrycznych przez elementy konstrukcyjne

-
- Wiercenie otworów instalacyjnych w belkach i legarach
 - Przygotowanie otworów pod połączenia kołkowe w meblarstwie
 - Wiercenie otworów wentylacyjnych w konstrukcjach drewnianych
 - Montaż złązek i kotew w stolarce budowlanej
 - Prace wykończeniowe przy instalacji osprzętu sanitarnego

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło łopatkowe YATO YT-3244 współpracuje z wiertarkami elektrycznymi i akumulatorowymi wyposażonymi w uchwyt szybkoobrotowy lub kluczowy. Zalecane obroty przy wierceniu w drewnie: 1500-2500 obr/min. Przy drewnie twardym należy zmniejszyć prędkość obrotową i stosować umiarkowany docisk.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem wiercenia należy oznaczyć punkt nawiercenia i upewnić się, że w miejscu wiercenia nie przebiegają elementy metalowe ani przewody. Wiercenie należy prowadzić równomiernym dociskiem, bez nadmiernego forsowania narzędzia.

Po zakończeniu pracy wiertło należy oczyścić z pozostałości drewna i wiórów. Ostrza tnące można okresowo naostrzyć pilnikiem płaskim, zachowując oryginalny kąt ostrzenia. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża trwałość narzędzia i zapobiega korozji.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obróbki drewna warto rozważyć zestawy wiertel łopatkowych w różnych średnicach (6-32 mm), wiertła spiralne do drewna oraz frezy do zaokrąglenia i fazowania krawędzi. Uzupełnieniem mogą być ograniczniki głębokości wiercenia oraz adaptery wydłużające.