

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-lopatkowe-do-drewna-36-swld-36-schmith-p-31010.html>



Wiertło łopatkowe do drewna 36 SWLD-36 SCHMITH

Cena brutto	9,63 zł
Cena netto	7,83 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWLD-36
Kod producenta	SWLD-36
Kod EAN	5902004713502
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło łopatkowe do drewna 36 mm SWLD-36 SCHMITH


Wiertło łopatkowe o średnicy 36 mm przeznaczone do wiercenia otworów w drewnie, płytach meblowych, tworzywach sztucznych oraz materiałach budowlanych. Konstrukcja z hartowanej stali węglowej z uchwytem sześciokątnym HEX zapewnia kompatybilność z wiertarkami oraz wkrętarkami udarowymi.

Średnica 36 mm
Typ uchwytu HEX (sześciokąt)
Materiał Stal węglowa hartowana
Model SWLD-36

Charakterystyka techniczna

Hartowana stal węglowa

Materiał wierzchołka i ostrza poddany obróbce cieplnej zwiększa odporność na zużycie i umożliwia wielokrotne ostrzenie. Hartowanie zapewnia utrzymanie właściwości skrawających nawet przy intensywnym użytkowaniu.



Spłaszczona część robocza

Konstrukcja łopatkowa z dwoma prostymi krawędziami skrawającymi umożliwia szybkie usuwanie wiórów z otworu. Geometria ostrza redukuje opór podczas wiercenia i zmniejsza obciążenie silnika narzędzia.

Precyzyjne centrowanie

Szlifowany wierzchołek zapewnia dokładne pozycjonowanie wiertła w miejscu rozpoczęcia wiercenia. Centrujący czubek eliminuje zjawisko "chodzenia" po powierzchni materiału przed zagłębieniem.

Uchwyt sześciokątny HEX

Mocowanie sześciokątne zapobiega obracaniu się wiertła w uchwycie podczas pracy. Umożliwia szybką wymianę narzędzia bez użycia klucza, kompatybilne z wkrętarkami i wiertarkami z uchwytem szybkomocującym.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWLD-36
Średnica wiertła	36 mm
Typ wiertła	Łopatkowe
Typ uchwytu	HEX (sześciokątny)
Materiał	Stal węglowa hartowana
Liczba krawędzi skrawających	2 (proste)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004713502

Zastosowanie

- Wiercenie otworów przelotowych w drewnie litym
- Wykonywanie otworów pod instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne
- Wiercenie w płytach meblowych (wiórowych, MDF, HDF)
- Przygotowanie otworów pod zamki i klamki w drzwiach
- Wiercenie w tworzywach sztucznych i kompozytach
- Wykonywanie otworów w płytach gipsowo-kartonowych
- Wiercenie w gazobetonie i materiałach porowatych
- Montaż instalacji w konstrukcjach drewnianych

Użytkowanie i konserwacja

Zalecenia dotyczące pracy

Przed rozpoczęciem wiercenia należy zaznaczyć punkt centralny otworu. Wiertło należy prowadzić prostopadle do powierzchni materiału, utrzymując stałą prędkość obrotową. Dla średnicy 36 mm zalecane obroty to 600-1200 obr/min w drewnie litym i 1000-1500 obr/min w płytach. Po każdym użyciu wiertło należy oczyścić z wiórów i pyłu. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed wilgocią powodującą korozję stali.

Kompatybilność z narzędziami

Uchwyt sześciokątny HEX współpracuje z wiertarkami, wkrętarkami akumulatorowymi i wiertarkami udarowymi wyposażonymi w uchwyt szybkomocujący lub adapter HEX. Nie zaleca się stosowania w wiertarkach stołowych bez odpowiedniego adaptera mocującego.

...