Dane aktualne na dzień: 22-03-2026 01:01

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-lopatkowe-do-drewna-6-swld-6-schmith-p-30990.html

# Wiertło łopatkowe do drewna 6 SWLD-6 SCHMITH

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **6,32 zł** |
| Cena netto | **5,14 zł** |
| Dostępność | **Dostępny od ręki** |
| Czas wysyłki | **natychmiast** |
| Numer katalogowy | **SWLD-6** |
| Kod producenta | **SWLD-6** |
| Kod EAN | **5902004713304** |
| Producent | **Narzędzia SCHMITH** |

## Opis produktu

### Wiertło łopatkowe do drewna 6 mm SWLD-6 SCHMITH

Wiertło łopatkowe przeznaczone do wiercenia otworów w drewnie, płytach meblowych, tworzywach sztucznych oraz materiałach budowlanych o mniejszej twardości. Konstrukcja z hartowaną stalą węglową zapewnia trwałość, a uchwyt sześciokątny umożliwia szybką wymianę narzędzia.

Średnica 6 mm

Typ uchwytu Sześciokątny (HEX)

Materiał Stal węglowa hartowana

Typ wiertła Łopatkowe

## Charakterystyka techniczna

**Hartowana stal węglowa**

Wierzchołek i ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej poddanej hartowaniu zwiększają odporność na zużycie oraz zapewniają dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

### Precyzyjne centrowanie

Szlifowany wierzchołek centrujący zapewnia dokładne rozpoczęcie wiercenia bez ześlizgiwania się wiertła. Szczególnie istotne przy pracy na gładkich powierzchniach i w miejscach wymagających wysokiej precyzji.

### Uchwyt sześciokątny HEX

Mocowanie sześciokątne eliminuje poślizg w uchwycie wiertarki, umożliwia szybką wymianę bez użycia klucza oraz zwiększa przenoszenie momentu obrotowego. Kompatybilne z większością wkrętarek i wierteł akumulatorowych.

### Konstrukcja łopatkowa

Spłaszczona część robocza z dwiema prostymi krawędziami skrawającymi umożliwia szybkie usuwanie wiórów i zmniejsza wibracje podczas pracy. Ostrze boczne zapewnia czyste krawędzie otworu bez postrzępień.

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Producent | SCHMITH |
| Model | SWLD-6 |
| Średnica wiertła | 6 mm |
| Typ wiertła | Łopatkowe |
| Typ uchwytu | Sześciokątny (HEX) |
| Materiał | Stal węglowa hartowana |
| Obróbka powierzchni | Hartowanie wierzchołka i ostrza |
| Jednostka sprzedaży | 1 szt. |
| Kod EAN | 5902004713304 |

## Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w drewnie litym
- Wykonywanie otworów pod wkręty i kołki w płytach meblowych
- Wiercenie w płycie wiórowej i MDF
- Obróbka tworzyw sztucznych o średniej twardości
- Wiercenie w płycie gipsowej i gazobetonie
- Prace stolarskie i montażowe wymagające otworów o średnicy 6 mm
- Instalacje elektryczne – wiercenie pod puszki i przewody
- Montaż mebli i elementów wyposażenia wnętrz

**Kompatybilność z narzędziami**

Uchwyt sześciokątny HEX jest standardem stosowanym w większości współczesnych wkrętarek akumulatorowych i wiertarek udarowych. Sprawdź, czy posiadane narzędzie obsługuje bity i wiertła z uchwytem 1/4" (6,35 mm) – to najpopularniejszy rozmiar mocowania sześciokątnego.

## Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem wiercenia zaznaczyć miejsce wiercenia punkterem lub ołówkiem. Ustawić wiertarkę prostopadle do powierzchni, aby uniknąć skośnego otworu. Podczas pracy stosować umiarkowaną prędkość obrotową – zbyt wysoka może powodować przegrzanie i spalenie drewna.

Po zakończeniu pracy oczyścić wiertło z wiórów i pyłu. Sprawdzić stan ostrzy – tępe krawędzie skrawające należy naostrzyć pilnikiem diamentowym lub wymienić wiertło na nowe. Przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac stolarskich warto rozważyć zestaw wierteł łopatkowych w różnych średnicach (od 6 do 32 mm), co pozwoli na wykonywanie otworów pod różne zastosowania. Przy wierceniu w twardszych materiałach przydatne mogą być wiertła spiralne do drewna z węglikiem spiekanym.

```
```