

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-lopatkowe-do-drewna-8-swld-8-schmith-p-30991.html>



Wiertło łopatkowe do drewna 8 SWLD-8 SCHMITH

Cena brutto	6,41 zł
Cena netto	5,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWLD-8
Kod producenta	SWLD-8
Kod EAN	5902004713311
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło łopatkowe do drewna 8 mm SWLD-8 SCHMITH

Wiertło łopatkowe o średnicy 8 mm przeznaczone do wiercenia otworów w drewnie, płytach meblowych, tworzywach sztucznych oraz materiałach miękkich. Konstrukcja z hartowaną stalą węglową i systemem szybkiej wymiany HEX.

Średnica 8 mm
Uchwyt HEX (sześciokątny)
Materiał Stal węglowa hartowana
Model SWLD-8

Charakterystyka techniczna

Uchwyt sześciokątny HEX

System mocowania HEX zapewnia szybką wymianę wiertła bez użycia kluczy. Kompatybilny z wkrętarkami i wiertarkami wyposażonymi w uchwyt szybkozłączny oraz standardowy uchwyt wiertarski.

Hartowana stal węglowa

Wierzchołek i krawędzie skrawające wykonane z hartowanej stali węglowej zapewniają trwałość podczas intensywnego użytkowania. Hartowanie zwiększa odporność na zużycie i odkształcenia.

System centrowania

Precyzyjny czubek centrujący umożliwia dokładne rozpoczęcie wiercenia w wyznaczonym punkcie. Zapobiega ślizganiu się wiertła po powierzchni materiału przed rozpoczęciem pracy.

Spłaszczona część robocza

Charakterystyczna łopatkowa konstrukcja z dwiema prostymi krawędziami skrawającymi. Geometria łopatki redukuje wibracje podczas wiercenia i zapewnia równomierne usuwanie wiórów.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWLD-8
Średnica wiertła	8 mm
Typ wiertła	Łopatkowe
Typ uchwytu	HEX (sześciokątny)
Materiał	Stal węglowa hartowana
Liczba krawędzi skrawających	2 (proste)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004713311

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w drewnie litym
- Przygotowanie otworów pod kołki i wkręty w płytach meblowych
- Wiercenie w płycie wiórowej i MDF
- Wykonywanie otworów w sklejce i płytach OSB
- Wiercenie w tworzywach sztucznych (PVC, polipropylen)
- Prace w płycie gipsowej (gips-karton)
- Wiercenie w gazobetonie i materiałach komórkowych
- Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych w drewnie

Kompatybilność z narzędziami

Uchwyt HEX współpracuje z wiertarkami i wkrętarkami posiadającymi uchwyt szybkozłączny. W przypadku wiertarek z uchwytem

wiertarskim konieczne jest użycie adaptera HEX-SDS lub standardowego uchwyty wiertarskiego z możliwością zamocowania trzpienia sześciokątnego.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem wiercenia należy oznaczyć punkt centrowania. Wiertło łopatkowe wymaga stabilnego prowadzenia i umiarkowanej prędkości obrotowej – zalecane 800-1500 obr/min dla drewna, niższe dla tworzyw sztucznych. Zbyt wysoka prędkość może prowadzić do przegrzania i przypalenia materiału.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić wiertło z wiórów i pyłu. Krawędzie skrawające można okresowo naostrzyć pilnikiem płaskim, zachowując oryginalny kąt ostrzenia. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji stali.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac stolarskich warto rozważyć zestaw wiertel łopatkowych w różnych średnicach (6-32 mm) oraz adapter magnetyczny HEX do szybkiej wymiany narzędzi. W przypadku wiercenia głębokich otworów przydatne są przedłużacze do wiertel łopatkowych.

...