

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-10x160-swds-10-160-schmith-p-30536.html>



Wiertło SDS 10x160 SWSDS-10 160 SCHMITH

Cena brutto	7,24 zł
Cena netto	5,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-10/160
Kod producenta	SWSDS-10/160
Kod EAN	5902004701806
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 10×160 mm SCHMITH SWSDS-10/160

Wiertło udarowe z chwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie, murze, granicie i kamieniu. Wyposażone w końcówkę z węgla spiekanego oraz poddane obróbce cieplnej w celu zwiększenia trwałości.

Średnica robocza	10 mm
Długość całkowita	160 mm
Typ chwytu	SDS Plus
Materiał ostrza	Węgiel spiekany

Charakterystyka techniczna

Uchwyt SDS Plus

System mocowania zapewniający szybką wymianę narzędzia bez użycia dodatkowych kluczy. Kompatybilny z wiertarkami udarowymi i młotami kombinowanymi standardu SDS Plus. Zapewnia pewne osadzenie i efektywny transfer energii uderzenia.

Końcówka z węgla spiekanego

Ostrze wykonane z materiału o twardości przekraczającej 1500 HV, co pozwala na zachowanie stałej średnicy otworu przez cały czas trwania pracy.

okres eksploatacji. Materiał odporny na ścieranie podczas pracy w betonie zbrojonym i granicie.

Obróbka cieplna

Proces ulepszania cieplnego zwiększa odporność korpusu wiertła na naprężenia mechaniczne i termiczne powstające podczas wiercenia udarowego. Redukuje ryzyko pęknięć i deformacji przy intensywnym użytkowaniu.

Spirala odprowadzająca urobek

Pojedyncza, symetryczna spirala zaprojektowana do szybkiego usuwania pyłu i okruchów z otworu. Zmniejsza opory wiercenia i zapobiega zaklinowaniu się narzędzia w głębokich otworach.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWSDS-10/160
Średnica robocza	10 mm
Długość całkowita	160 mm
Typ chwytu	SDS Plus
Materiał ostrza	Węglik spiekany
Obróbka powierzchni	Ulepszanie cieplne
Typ spirali	Pojedyncza, symetryczna
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004701806

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w ścianach betonowych
- Wykonywanie przejść instalacyjnych w murze ceramicznym
- Wiercenie w betonie zbrojonym przy montażu kotew chemicznych
- Przygotowanie otworów pod kołki rozporowe w granicie
- Prace instalacyjne w kamieniu naturalnym
- Montaż konstrukcji w budynkach o ścianach z materiałów o dużej gęstości
- Wykonywanie otworów pod instalacje elektryczne w betonie
- Wiercenie w murze klinkierowym i silikatowym

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność sprzętu

Wiertło przeznaczone do wiertarek udarowych i młotów kombinowanych z uchwytem SDS Plus. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy urządzenie posiada funkcję udaru – wiertarki bez tej funkcji nie są odpowiednie do pracy w betonie i kamieniu.

Parametry pracy

Dla średnicy 10 mm zalecana prędkość obrotowa wynosi 800-1200 obr/min przy pełnym udarze. W przypadku wiercenia w zbrojonym betonie należy unikać kontaktu z prętami zbrojeniowymi, co może spowodować uszkodzenie ostrza z węgla.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy należy oczyścić wiertło z pyłu betonowego sprężonym powietrzem lub szczotką. Chwyty SDS Plus nie należy smarować – system ten jest zaprojektowany do pracy na sucho. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi ostrza.

Produkty powiązane

Do pracy z wiertłem zaleca się stosowanie odpowiednich kotew rozporowych lub chemicznych o średnicy 10 mm, a także systemów odsysania pyłu kompatybilnych z wiertarkami udarowymi SDS Plus.