

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-10x260-swsds-10-260-schmith-p-30380.html>



Wiertło SDS 10x260 SWSDS-10 260 SCHMITH

Cena brutto	12,36 zł
Cena netto	10,05 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-10/260
Kod producenta	SWSDS-10/260
Kod EAN	5902004701820
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 10×260 mm SCHMITH SWSDS-10/260

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie, murze, granicie i kamieniu. Końcówka z ulepszanego ciepnie węgliku spiekanego zapewnia trwałość przy pracy w materiałach o dużej gęstości.

Średnica 10 mm
Długość robocza 260 mm
Typ uchwyty SDS Plus
Materiał ostrza Węglik spiekany

Charakterystyka techniczna

Końcówka z węgliku spiekanego

Zastosowanie węgliku spiekanego o bardzo dużej twardości zapewnia zachowanie stałej średnicy otworu przez cały okres użytkowania. Materiał ostrza przechodzi proces ulepszania cieplnego, co zwiększa odporność na ścieranie przy pracy w betonie i kamieniu.

Pojedyncza spirala

Symetryczna, jednozachodowa spirala odpowiada za szybkie odprowadzanie urobku z otworu podczas wiercenia. Konstrukcja ta zmniejsza opory i zapobiega zakleszczaniu się wiórów, co przekłada się na sprawniejszą pracę.

Samocentryjący wierzchołek

Specjalny kształt ostrza ułatwia precyzyjne nawiercanie bez ześlizgiwania się z punktu startowego. Konstrukcja ta jest szczególnie przydatna przy wierceniu w twardych materiałach, gdzie stabilność początkowa ma kluczowe znaczenie.

Uchwyt SDS Plus

System mocowania SDS Plus to standard w młotach udarowych i wiertarkach udarowych do pracy w kamieniu. Uchwyt zapewnia szybką wymianę narzędzia bez użycia kluczy oraz umożliwia przekazywanie energii udaru bezpośrednio na ostrze.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWSDS-10/260
Średnica wiertła	10 mm
Długość całkowita	260 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Materiał ostrza	Węglik spiekany ulepszany cieplnie
Typ spirali	Pojedyncza, symetryczna
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004701820

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w ścianach betonowych
- Wykonywanie przejść instalacyjnych w murze pełnym
- Wiercenie w betonie konstrukcyjnym i zbrojonym
- Praca w kamieniu naturalnym i granicie
- Montaż kotew i wkrętów rozporowych w podłożach mineralnych
- Instalacje elektryczne i sanitarne w budownictwie
- Prace remontowe i wykończeniowe wymagające odwiertów w twardych materiałach

Kompatybilność narzędzi

Wymagane urządzenia

Wiertło współpracuje z młotami udarowymi oraz wiertarkami udarowymi wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwytu w elektronarzędziu – SDS Plus to najpopularniejszy standard w urządzeniach o średniej mocy (do 5 kg). Nie jest kompatybilne z uchwytami SDS Max (wierćła powyżej 18 mm) ani zwykłymi uchwytami samozaciskowymi.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy należy stosować tryb wiercenia z udarem. Wiertło wymaga okresowego wycofywania z otworu w celu usunięcia urobku, szczególnie przy głębokich odwiertach. Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie wiertła z pyłu i sprawdzenie stanu ostrza. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.

Przy wierceniu w betonie zbrojonym należy zachować ostrożność – kontakt z prętami zbrojeniowymi może uszkodzić ostrze z węgla. W takich sytuacjach warto używać detektora metalu przed rozpoczęciem wiercenia lub przygotować dodatkowe wiertło do metalu.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z wiertłami SDS Plus warto rozważyć zakup: chwytaka do wkrętów SDS, zestawu wiertel w różnych średnicach (6-12 mm), detektora metalu oraz odkurzacza przemysłowego do pracy z elektronarzędziami.

...