

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-10x310-swsds-10-310-schmith-p-30381.html>



Wiertło SDS 10x310 SWSDS-10 310 SCHMITH

Cena brutto	13,15 zł
Cena netto	10,69 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-10/310
Kod producenta	SWSDS-10/310
Kod EAN	5902004701837
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 10x310 mm SCHMITH SWSDS-10/310

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie, murze, granicie i kamieniu. Wyposażone w końcówkę z węgla spiekane oraz pojedynczą spiralę do efektywnego odprowadzania urobku.

Średnica 10 mm
Długość całkowita 310 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Materiał ostrza Węgiel spiekany

Charakterystyka techniczna

Uchwyt SDS Plus

System mocowania stosowany w wiertarkach udarowych i młotach. Zapewnia szybką wymianę narzędzia bez użycia kluczy oraz bezpośrednie przenoszenie siły uderu na wiertło. Kompatybilny z większością popularnych wiertel udarowych o mocy do 5 kg.

Końcówka z węgla spiekane

Materiał o twardości zbliżonej do diamentu, odporny na ścieranie przy pracy w betonie i kamieniu. Utrzymuje stałą średnicę otworu

przez cały okres użytkowania wiertła, co eliminuje potrzebę powiększania odwiertów.

Pojedyncza spirala

Konstrukcja z jednym kanałem spiralnym zapewnia szybkie usuwanie pyłu i okruchów z otworu. Zmniejsza opór wiercenia i zapobiega blokowaniu się wiertła w głębokich otworach.

Obróbka cieplna

Proces ulepszania cieplnego zwiększa wytrzymałość korpusu wiertła na skręcanie i zginanie. Szczególnie istotne przy wierceniu w zbrojonym betonie, gdzie wiertło napotyka pręty stalowe.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWSDS-10/310
Średnica wiertła	10 mm
Długość całkowita	310 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Materiał ostrza	Węglik spiekany
Typ spirali	Pojedyncza, symetryczna
Obróbka	Ulepszanie cieplne
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004701837

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w ścianach betonowych i murowanych
- Instalacja kołków rozporowych i chemicznych
- Montaż systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- Przejścia instalacji elektrycznych i hydraulicznych przez ściany
- Wiercenie w betonie zbrojonym – korpus odporny na kontakt z prętami
- Prace w granicie i kamieniu naturalnym
- Instalacje sufitowe – długość 310 mm umożliwia przejście przez grube stropy

Kompatybilność narzędzi

Wiertło pasuje do wszystkich wiertłał udarowych i młotów wyposażonych w uchwyt SDS Plus. Przed zakupem sprawdź typ uchwytu w instrukcji narzędzia – SDS Plus to najpopularniejszy standard w urządzeniach do 5 kg. Nie jest kompatybilne z uchwytami SDS Max (stosowane w cięższych młotach) ani standardowymi uchwytami wiertarskimi.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem wiercenia upewnij się, że wiertło jest prawidłowo osadzone w uchwycie – charakterystyczne kliknięcie potwierdza zablokowanie. Podczas pracy stosuj chłodzenie wodne przy długotrwałym wierceniu, aby uniknąć przegrzania końcówki.

Po zakończeniu pracy oczyść spiralę z pyłu betonowego sprężonym powietrzem lub szczotką. Przechowuj wiertła w suchym miejscu, unikając kontaktu z wilgocią, która może powodować korozję korpusu stalowego.

Regularnie sprawdzaj stan końcówki – zużyte ostrze można rozpoznać po zmniejszonej średnicy lub widocznych wykruszeniach węgla. Tępe wiertło generuje nadmierne ciepło i obciąża silnik wiertarki.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z wiertłami SDS Plus warto rozważyć: adaptory do odsysania pyłu, zestawy wiertel o różnych średnicach (6-12 mm), środki chłodzące do intensywnego wiercenia oraz szczotki do czyszczenia otworów przed montażem kołków.

...