

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-12x160-swds-12-160-schmith-p-30384.html>



Wiertło SDS 12x160 SWSDS-12 160 SCHMITH

Cena brutto	7,47 zł
Cena netto	6,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-12/160
Kod producenta	SWSDS-12/160
Kod EAN	5902004701868
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 12×160 mm SCHMITH SWSDS-12/160

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie, murze, granicie i kamieniu. Wyposażone w końcówkę z węgla spiekane oraz pojedynczą spiralę do efektywnego odprowadzania urobku.

Średnica 12 mm
Długość całkowita 160 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Materiał końcówki Węgiel spiekany

Charakterystyka techniczna

Uchwyt SDS Plus

Standard stosowany w wiertarkach udarowych o mocy do 5 kg. Zapewnia szybką wymianę narzędzia bez użycia kluczy oraz automatyczne blokowanie w uchwycie. Kompatybilny z większością wiertarek udarowych marek Bosch, Makita, DeWalt, Metabo i innych.

Końcówka z węgla spiekane

Węglik spiekany to materiał kompozytowy o twardości zbliżonej do diamentu. Zachowuje ostrość znacznie dłużej niż stal szybko tnąca, co przekłada się na stałą średnicę otworów i mniejsze zużycie wiertła podczas pracy w twardych materiałach.

Pojedyncza spirala

Konstrukcja z jednym rowkiem spiralnym umożliwia szybkie usuwanie pyłu i okruchów z otworu. Zapobiega zakleszczeniu się wiertła i przegrzaniu, co jest istotne podczas wiercenia głębokich otworów w betonie.

Obróbka cieplna

Proces ulepszania cieplnego zwiększa wytrzymałość mechaniczną korpusu wiertła. Materiał staje się bardziej odporny na skrećanie i zginanie, co wydłuża żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWSDS-12/160
Średnica wiertła	12 mm
Długość całkowita	160 mm
Typ uchwyty	SDS Plus
Materiał końcówki	Węglik spiekany
Liczba spiral	1 (pojedyncza, symetryczna)
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004701868

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w ścianach betonowych i murowanych
- Instalacja kotew chemicznych i mechanicznych w betonie
- Montaż systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- Przygotowanie otworów pod kołki rozporowe w murze i betonie
- Prace instalacyjne w budownictwie – elektryka, hydraulika
- Wiercenie w granicie i kamieniu naturalnym
- Montaż konstrukcji stalowych do podłóży betonowych

Jak sprawdzić kompatybilność z wiertarką?

Uchwyt SDS Plus ma średnicę 10 mm i charakterystyczne cztery rowki. Jeśli wiertarka posiada uchwyt szybko mocujący SDS Plus (bez konieczności dokręcania kluczem), wiertło będzie kompatybilne. Nie pasuje do uchwytów standardowych (kłowych) ani SDS Max

stosowanych w ciężkich młotach wyburzeniowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wiertło jest prawidłowo osadzone w uchwycie – powinno być słyszalne kliknięcie blokady. Podczas wiercenia w betonie zbrojonym unikaj uderzania w pręty stalowe, które mogą uszkodzić końcówkę z węglika.

Po zakończeniu pracy oczyść wiertło z pyłu betonowego. Rowek spiralny można przedmuchać sprężonym powietrzem. Trzonek SDS warto okresowo posmarować specjalnym smarem do uchwytów SDS – zapobiega to korozji i ułatwia wymianę narzędzia.

Przechowuj wiertła w suchym miejscu, najlepiej w dedykowanych kasetach lub uchwytach, które chronią końcówki przed uszkodzeniem mechanicznym. Unikaj kontaktu z wilgocią, która może powodować korozję powierzchni roboczych.

Produkty powiązane

Do pracy z wiertłem SDS Plus przyda się: wiertarka udarowa z uchwytem SDS Plus o mocy min. 650 W, smar do uchwytów SDS, kaseta lub organizator na wiertła, okulary ochronne oraz maska przeciwpyłowa klasy FFP2 do pracy w betonie.

...