

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-12x210-swsds-12-210-schmith-p-30317.html>



Wiertło SDS 12x210 SWSDS-12 210 SCHMITH

Cena brutto	10,92 zł
Cena netto	8,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-12/210
Kod producenta	SWSDS-12/210
Kod EAN	5902004701875
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 12×210 mm SWSDS-12/210 SCHMITH

Wiertło udarowe z chwytem SDS Plus, przeznaczone do wiercenia w betonie, murze, granicie i kamieniu. Wyposażone w końcówkę z węgla spiekane oraz pojedynczą spiralę odprowadzającą urobek.

Średnica 12 mm
Długość całkowita 210 mm
Typ chwytu SDS Plus
Materiał ostrza Węgiel spiekany

Charakterystyka techniczna

Chwyt SDS Plus

System mocowania stosowany w wiertarkach udarowych i młotach udarowo-obrotowych. Zapewnia szybką wymianę narzędzia bez użycia klucza oraz przeniesienie siły uderzenia bezpośrednio na wiertło. Kompatybilny z większością profesjonalnych i amatorskich wiertarek udarowych.

Końcówka z węgliką spiekanego

Ostrze wykonane z materiału o twardości 1500-2000 HV, co zapewnia odporność na ścieranie podczas wiercenia w twardych materiałach mineralnych. Utrzymuje stałą średnicę otworu przez cały okres użytkowania narzędzia.

Ulepszanie cieplne

Proces obróbki termicznej korpusu wiertła zwiększający jego wytrzymałość mechaniczną i odporność na skręcanie. Szczególnie istotne przy pracy w materiałach o wysokiej gęstości, gdzie występują duże obciążenia.

Pojedyncza spirala

Symetryczna konstrukcja rowka spiralnego zapewnia efektywne odprowadzanie pyłu i odłamków materiału z otworu. Zmniejsza ryzyko zakleszczenia wiertła i przegrzania się końcówki podczas długotrwałej pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWSDS-12/210
Średnica wiertła	12 mm
Długość całkowita	210 mm
Typ chwytu	SDS Plus
Materiał ostrza	Węglik spiekany
Konstrukcja spirali	Pojedyncza, symetryczna
Kod produktu	SWSDS-12/210
Kod EAN	5902004701875
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w ścianach betonowych i murowanych
- Wykonywanie przejść instalacyjnych w betonie konstrukcyjnym
- Montaż kotew chemicznych i mechanicznych w murze
- Instalacja systemów mocowania w elementach kamiennych
- Prace przy montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych
- Wiercenie w granicie i innych materiałach skalnych
- Przygotowanie podłoża pod montaż elementów fasadowych

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność narzędzi

Wiertło przeznaczone do wierterek udarowych i młotów udarowo-obrotowych z uchwytem SDS Plus. Nie należy używać w wiertarkach bez funkcji udaru – materiały mineralne wymagają działania udarowego dla efektywnego wiercenia.

Parametry pracy

Zalecana prędkość obrotowa: 600-900 obr/min dla betonu, 400-600 obr/min dla granitu. Stosowanie chłodzenia wodnego wydłuża żywotność ostrza, szczególnie przy wierceniu w materiale skalnym. Należy pracować z równomiernym, umiarkowanym dociskiem.

Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu pracy należy oczyścić spiralę z pyłu mineralnego sprężonym powietrzem lub szczotką. Chwyt SDS Plus warto okresowo smarować specjalnym smarem do uchwytów SDS. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym ostrza.