

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-12x260-swsds-12-260-schmith-p-30490.html>



WIERTŁO SDS 12x260 SWSDS-12 260 SCHMITH

Cena brutto	12,81 zł
Cena netto	10,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-12/260
Kod producenta	SWSDS-12/260
Kod EAN	5902004701882
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 12×260 mm SWSDS-12/260 SCHMITH

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie, murze, granicie i kamieniu. Ulepszone ciepnie ostrze z węgliku spiekanego zapewnia stabilność średnicy otworu podczas pracy w materiałach o dużej gęstości.

Średnica 12 mm
Długość całkowita 260 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Materiał ostrza Węglik spiekany

Charakterystyka techniczna

Uchwyt SDS Plus

System mocowania stosowany w młotach udarowych i wiertarkach udarowych. Zapewnia szybką wymianę narzędzia bez użycia kluczy oraz automatyczne blokowanie w uchwycie. Kompatybilny z większością profesjonalnych narzędzi udarowych.

Końcówka z węgliku spiekanego

Ostrze wykonane z materiału o bardzo dużej twardości, ulepszone cieplnie. Zachowuje właściwości skrawające przez długi czas eksploatacji, utrzymując stałą średnicę wierconego otworu nawet w twardych materiałach jak beton zbrojony czy granit.

Pojedyncza spirala

Symetryczna spirala skutecznie odprowadza urobek z otworu podczas wiercenia. Konstrukcja zapobiega zatykaniu się wiertła i przegrzewaniu, co zwiększa efektywność pracy oraz żywotność narzędzia.

Samocentryujący wierzchołek

Specjalnie ukształtowany czubek ostrza ułatwia precyzyjne nawiercanie w twardych powierzchniach. Eliminuje zjawisko "chodzenia" wiertła po materiale, zwiększając dokładność wykonywanych otworów.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWSDS-12/260
Średnica wiertła	12 mm
Długość całkowita	260 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Materiał ostrza	Węglik spiekany, ulepszany cieplnie
Konstrukcja spirali	Pojedyncza, symetryczna
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004701882

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w ścianach betonowych
- Wykonywanie przejść instalacyjnych w murze pełnym
- Montaż kotew i wkrętów rozporowych w betonie
- Instalacje elektryczne i sanitarne w budynkach murowanych
- Wiercenie w granicie i kamieniu naturalnym
- Prace montażowe w starych budynkach z twardym materiałem
- Przygotowanie podłoża pod zabudowy i konstrukcje

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło współpracuje z młotami udarowymi, wiertarkami udarowymi i kombimłotami wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Przed

zakupem należy sprawdzić typ uchwytu w posiadanym narzędziu – SDS Plus to standard stosowany w urządzeniach o mocy do około 5 J energii uderzenia.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas wiercenia w betonie zbrojonym zaleca się stosowanie chłodzenia wodnego, co wydłuża żywotność ostrza. Po zakończeniu pracy należy oczyścić wiertło z pyłu betonowego i zabezpieczyć przed korozją. Regularnie kontroluj stan ostrza – zużyte wiertło generuje nadmierne opory i obciąża silnik narzędzia.

W przypadku wiercenia głębokich otworów warto okresowo wycofywać wiertło w celu usunięcia urobku, co zapobiega przegrzewaniu i przyspiesza proces pracy. Unikaj nadmiernego docisku – młot udarowy pracuje efektywnie przy umiarkowanym nacisku, a zbyt silne dociskanie skraca żywotność zarówno wiertła, jak i narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z wiertłami SDS Plus przydatne mogą być: adaptory SDS Plus do standardowych wiertel, zestawy wiertel w różnych średnicach, smary do konserwacji uchwytów oraz ograniczniki głębokości wiercenia.

...