

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-12x310-swsds-12-310-schmith-p-30318.html>



Wiertło SDS 12x310 SWSDS-12 310 SCHMITH

Cena brutto	15,46 zł
Cena netto	12,57 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-12/310
Kod producenta	SWSDS-12/310
Kod EAN	5902004701899
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 12×310 mm SWSDS-12/310 SCHMITH

Wiertło udarowe z chwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie, murze, granicie i kamieniu naturalnym. Końcówka z węgla spiekane go i ulepszenie cieplne zapewniają długą żywotność podczas pracy w materiałach o dużej gęstości.

Średnica 12 mm
Długość całkowita 310 mm
Typ chwytu SDS Plus
Materiał ostrza Węgiel spiekany

Charakterystyka techniczna

Ulepszenie cieplne

Proces obróbki termicznej zwiększa twardość i wytrzymałość stali korpusu wiertła. Dzięki temu narzędzie zachowuje parametry pracy nawet przy intensywnym użytkowaniu w twardych materiałach konstrukcyjnych.

Węgiel spiekany

Końcówka wykonana z węgla o bardzo dużej twardości zapewnia stałą średnicę otworu podczas całego procesu wiercenia. Materiał

ten utrzymuje ostre krawędzie skrawające znacznie dłużej niż standardowe stałe narzędziowe.

Pojedyncza spirala

Symetryczna spirala o dużym skoku umożliwia szybkie odprowadzanie urobku z otworu. Konstrukcja ta redukuje opór podczas wiercenia i zapobiega gromadzeniu się pyłu w kanale roboczym.

Samocentrujący wierzchołek

Geometria ostrza ułatwia precyzyjne nawiercanie bez ześlizgiwania się narzędzia. Rozwiązanie to pozwala na rozpoczęcie wiercenia bez konieczności wcześniejszego nawiercania wiertłem mniejszej średnicy.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWSDS-12/310
Średnica robocza	12 mm
Długość całkowita	310 mm
Typ chwytu	SDS Plus
Materiał ostrza	Węglik spiekany
Obróbka cieplna	Tak
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004701899

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w ścianach betonowych
- Instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne w betonie
- Montaż kołków rozporowych i kotew chemicznych
- Wiercenie w murze pełnym i pustaku
- Obróbka kamienia naturalnego i granitu
- Prace instalacyjne w budynkach przemysłowych
- Przygotowanie otworów pod systemy mocowań fasadowych

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło wymaga wiertarki udarowej lub młota udarowego wyposażonego w uchwyt SDS Plus. System SDS Plus to standard stosowany w narzędziach o mocy do 5 kg klasy młotów oraz wiertarkach udarowych do 1200 W. Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwytu w posiadanym narzędziu – SDS Plus różni się od większego SDS Max stosowanego w cięższych młotach wyburzeniowych.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas wiercenia zaleca się stosowanie trybu udarowego oraz regularną kontrolę temperatury wiertła. Przegrzanie może prowadzić do utraty twardości przez końcówkę z węgla. Po zakończeniu pracy należy oczyścić wiertło z pyłu betonowego i sprawdzić stan ostrza oraz rowków spirali.

Wiertło przeznaczone jest wyłącznie do pracy w trybie udarowym. Nie należy używać go do wiercenia w drewnie, metalach czy tworzywach sztucznych – materiały te wymagają wiertła bez funkcji udaru i o innej geometrii ostrza.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy warto rozważyć zestaw wiertel SDS Plus w różnych średnicach (6-16 mm) oraz dodatkowe końcówki robocze: dłuta płaskie i spiczaste do młota udarowego, a także adapter SDS Plus umożliwiający montaż wiertel cylindrycznych.