

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-14x210-swsds-14-210-schmith-p-30320.html>



Wiertło SDS 14x210 SWSDS-14 210 SCHMITH

Cena brutto	13,10 zł
Cena netto	10,65 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SWSDS-14/210
Kod producenta	SWSDS-14/210
Kod EAN	5902004701929
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 14x210 mm SCHMITH SWSDS-14/210

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie, murze, granicie i kamieniu. Wyposażone w końcówkę z węgla spiekane oraz poddane obróbce cieplnej w celu zwiększenia odporności na zużycie.

Średnica 14 mm
Długość całkowita 210 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Materiał ostrza Węgiel spiekany

Charakterystyka techniczna

Uchwyt SDS Plus

System mocowania stosowany w wiertarkach udarowych i młotach wiertarskich. Zapewnia szybką wymianę narzędzia bez użycia kluczy oraz przenoszenie ruchu udarowego z maszyny na wiertło. Kompatybilny z większością profesjonalnych i półprofesjonalnych narzędzi udarowych.

Końcówka z węgla spiekane

Ostrze wykonane z materiału o twardości zbliżonej do diamentu, co zapewnia utrzymanie stałej średnicy otworu przez cały okres

użytkowania. Węglik spiekany zachowuje właściwości skrawające nawet podczas pracy w materiałach o dużej gęstości, takich jak beton zbrojony czy granit.

Obróbka cieplna

Proces ulepszania cieplnego zwiększa twardość i wytrzymałość mechaniczną spirali wiertła. Dzięki temu narzędzie lepiej znosi obciążenia występujące podczas wiercenia udarowego w twardych materiałach, co przekłada się na dłuższą żywotność.

Pojedyncza spirala

Symetryczna spirala o dużym skoku umożliwia skuteczne odprowadzanie pyłu i okruchów z otworu. Konstrukcja ta zmniejsza ryzyko zakleszczenia wiertła i zapobiega przegrzewaniu się narzędzia podczas intensywnej pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWSDS-14/210
Średnica robocza	14 mm
Długość całkowita	210 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Materiał końcówki	Węglik spiekany
Obróbka powierzchni	Ulepszanie cieplne
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004701929

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w ścianach betonowych i murowanych
- Wykonywanie otworów pod kołki rozporowe i kotwy chemiczne
- Instalacje elektryczne i sanitarne w budynkach murowanych
- Montaż systemów wentylacji i klimatyzacji
- Prace instalacyjne w betonie zbrojonego i komórkowym
- Wiercenie w granitowych i kamiennych elementach konstrukcyjnych
- Przygotowanie otworów pod przewody kablowe

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło współpracuje ze wszystkimi wiertarkami udarowymi i młotami wiertarskimi wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że maszyna posiada funkcję udaru – wiertarki bez funkcji udaru nie są przeznaczone do

wiercenia w betonie i mogą ulec uszkodzeniu.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas wiercenia w betonie zaleca się stosowanie chłodzenia wodą lub przerw w pracy, aby uniknąć przegrzania węglików. Po zakończeniu pracy wiertło należy oczyścić z pyłu i zabezpieczyć przed wilgocią. Regularne sprawdzanie stanu ostrza pozwala na wczesne wykrycie zużycia i wymianę narzędzia przed utratą wydajności.

W przypadku wiercenia w betonie zbrojonego należy zachować szczególną ostrożność przy kontakcie ze zbrojeniem – uderzenie w pręt stalowy może uszkodzić końcówkę węglkową. Zaleca się stosowanie detektora metali przed rozpoczęciem wiercenia w nieznanych miejscach.

Produkty powiązane

Do pracy z wiertłami SDS Plus zaleca się stosowanie wiertel o różnych średnicach z tej samej serii, co zapewnia spójność jakości wykonywanych otworów. Warto również rozważyć zakup szczotek do czyszczenia otworów oraz przedłużaczy SDS Plus do pracy w trudno dostępnych miejscach.