

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-14x310-swsds-14-310-schmith-p-30492.html>



# WIERTŁO SDS 14x310 SWSDS-14 310 SCHMITH

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | 17,24 zł                                |
| Cena netto       | 14,02 zł                                |
| Dostępność       | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | SWSDS-14/310                            |
| Kod producenta   | SWSDS-14/310                            |
| Kod EAN          | 5902004701943                           |
| Producent        | Narzędzia SCHMITH                       |

## Opis produktu

### Wiertło SDS Plus 14x310 mm SWSDS-14/310 SCHMITH

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie, murze, granicie i kamieniu. Wyposażone w końcówkę z węgla spiekanego oraz poddane ulepszaniu cieplnemu dla zwiększenia trwałości.

|                              |
|------------------------------|
| Srednica 14 mm               |
| Długość całkowita 310 mm     |
| Typ uchwytu SDS Plus         |
| Materiały Beton, mur, granit |

## Charakterystyka techniczna

**Uchwyt SDS Plus**

System mocowania stosowany w wiertarkach udarowych o mocy do 5 kg. Zapewnia szybką wymianę narzędzi bez konieczności używania dodatkowych kluczy. Kompatybilny z większością wiertarek udarowych marek takich jak Bosch, Makita, DeWalt, Metabo.

**Końcówka z węgla spiekanego**

Ostrze wykonane z węgla wolframu o zwiększonej twardości. Materiał ten zachowuje właściwości skrawające znacznie dłużej niż

stal narzędziowa, co przekłada się na stałą średnicę otworu przez cały okres użytkowania wiertła.

### Ulepszanie cieplne

Proces obróbki termicznej zwiększający wytrzymałość mechaniczną trzpienia. Zabieg ten podnosi odporność na skręcanie i zginanie, co ma znaczenie przy wierceniu w materiałach o dużej gęstości, takich jak zbrojony beton.

### Pojedyncza spirala

Symetryczna konstrukcja rowka ułatwiająca odprowadzanie urobku z otworu. Taki układ zmniejsza ryzyko zaklinowania się wiertła i skraca czas wykonania odwiertu, szczególnie przy większych głębokościach.

## Specyfikacja techniczna

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Producent                    | SCHMITH         |
| Model                        | SWSDS-14/310    |
| Średnica robocza             | 14 mm           |
| Długość całkowita            | 310 mm          |
| Typ uchwytu                  | SDS Plus        |
| Materiał ostrza              | Węglik spiekany |
| Obróbka cieplna              | Tak             |
| Jednostka sprzedaży          | 1 szt.          |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 5 szt.          |
| Kod EAN                      | 5902004701943   |

## Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w ścianach betonowych
- Wykonywanie przejść instalacyjnych w murze pełnym
- Montaż kołków rozporowych w betonie konstrukcyjnym
- Instalacja systemów wentylacyjnych w ścianach z cegły klinkierowej
- Przygotowanie otworów pod kotwy chemiczne w granicie
- Prace instalacyjne w budynkach o konstrukcji żelbetowej
- Montaż elementów elewacyjnych w kamieniu naturalnym

## Użytkowanie i konserwacja

### Dobór wiertarki

---

Wiertło wymaga użycia wiertarki udarowej z uchwytem SDS Plus. Funkcja udaru jest niezbędna do efektywnego wiercenia w betonie i kamieniu. Wiertarki obrotowe bez funkcji udaru nie zapewnią prawidłowej pracy narzędzia.

### **Chłodzenie podczas pracy**

Przy wierceniu otworów głębszych niż 100 mm zaleca się przerywanie pracy co 30-40 sekund w celu ochłodzenia wiertła. Przegrzanie może prowadzić do uszkodzenia końcówki z węgla. W przypadku wiercenia na sucho należy okresowo wyciągać wiertło w celu usunięcia urobku.

### **Przechowywanie**

Wiertło należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed wilgocią. Uchwyt SDS Plus powinien być wolny od zabrudzeń i zanieczyszczeń, które mogą utrudnić prawidłowe osadzenie w wiertarce. Po zakończeniu pracy warto oczyścić spiralę z pyłu betonowego.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowych prac wiertniczych warto rozważyć zakup zestawu wiertel SDS Plus w różnych średnicach (6, 8, 10, 12, 14 mm) oraz szczotkę do czyszczenia otworów przed montażem kołków. W przypadku regularnych prac w betonie przydatny będzie również adapter SDS Plus do chwytów cylindrycznych.