

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-16x210-swsds-16-210-schmith-p-30537.html>



Wiertło SDS 16x210 SWSDS-16 210 SCHMITH

Cena brutto	16,43 zł
Cena netto	13,36 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-16/210
Kod producenta	SWSDS-16/210
Kod EAN	5902004701974
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 16×210 mm SCHMITH SWSDS-16/210

Wiertło udarowe z chwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie, murze, granicie i kamieniu. Końcówka z węgliką spiekanego zapewnia długą żywotność i zachowanie średnicy otworu podczas intensywnej pracy.

Średnica 16 mm
Długość całkowita 210 mm
Typ chwytu SDS Plus
Materiał ostrza Węglik spiekany

Charakterystyka techniczna

Końcówka z węgliką spiekanego

Ostrze wykonane z węgliką spiekanego o bardzo dużej twardości zachowuje właściwości skrawające przez długi czas. Zapewnia utrzymanie stałej średnicy wierconego otworu nawet przy intensywnym użytkowaniu w materiałach o dużej gęstości.

Ulepszanie cieplne

Proces hartowania zwiększa wytrzymałość mechaniczną wiertła, umożliwiając pracę w materiałach o dużej gęstości bez ryzyka

uszkodzenia narzędzia. Przedłuża żywotność wiertła przy regularnym użytkowaniu.

Pojedyncza spirala

Symetryczna spirala zapewnia szybkie i efektywne odprowadzanie urobku z otworu. Konstrukcja zmniejsza ryzyko zakleszczenia wiertła i ułatwia pracę przy głębokich otworach.

Samocentrujący wierzchołek

Specjalny kształt ostrza ułatwia precyzyjne nawiercanie bez ślizgania się po powierzchni. Szczególnie pomocne przy pracy na gładkich powierzchniach betonowych i kamiennych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWSDS-16/210
Średnica wiertła	16 mm
Długość całkowita	210 mm
Typ chwytu	SDS Plus
Materiał ostrza	Węglik spiekany
Konstrukcja spirali	Pojedyncza, symetryczna
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004701974

Zastosowanie

- Wiercenie w betonie konstrukcyjnym i zbrojonym
- Wykonywanie otworów montażowych w ścianach murowanych
- Wiercenie w granicie i innych materiałach kamiennych
- Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych
- Instalacja systemów mocowań i kotew
- Prace budowlane i remontowe wymagające precyzyjnych otworów
- Wiercenie w materiałach o dużej gęstości

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło współpracuje ze wszystkimi wiertarkami i młotami udarowymi wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Jest to standard stosowany w większości profesjonalnych i półprofesjonalnych narzędzi udarowych o mocy do 4 kg. Przed zakupem warto sprawdzić typ chwytu w dokumentacji posiadanej wiertarki.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem wiercenia należy upewnić się, że wiertło jest prawidłowo osadzone w uchwycie SDS Plus – charakterystyczne kliknięcie potwierdza zablokowanie narzędzia. Podczas pracy zaleca się okresowe wycofywanie wiertła w celu usunięcia urobku, szczególnie przy głębokich otworach.

Po zakończeniu pracy wiertło należy oczyścić z pyłu i resztek materiału. Regularnie sprawdzaj stan ostrza – zużyta końcówka z węgla spiekanego powoduje wydłużenie czasu wiercenia i zwiększone obciążenie narzędzia. Przechowuj wiertła w suchym miejscu, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć wiertła SDS Plus o innych średnicach (6, 8, 10, 12 mm) oraz różnych długościach roboczych. W przypadku prac w betonie zbrojonego przydatne mogą być wiertła z dodatkowym ostrzem do przerywania prętów zbrojeniowych.

...