

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-16x260-swsds-16-260-schmith-p-30386.html>



Wiertło SDS 16x260 SWSDS-16 260 SCHMITH

Cena brutto	18,04 zł
Cena netto	14,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-16/260
Kod producenta	SWSDS-16/260
Kod EAN	5902004701981
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 16×260 mm SCHMITH SWSDS-16/260

Wiertło udarowe z chwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie, murze, granicie i kamieniu. Wykonane z ulepszonej ciepłnie stali z końcówką z węglika spiekaneego.

Średnica 16 mm
Długość całkowita 260 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Materiał ostrza Węglik spiekany

Charakterystyka techniczna

Uchwyt SDS Plus

System mocowania zapewniający szybką wymianę narzędzia bez użycia kluczy. Kompatybilny z wiertarkami udarowymi i młotami udarowymi wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Zapewnia stabilne prowadzenie wiertła podczas pracy udarowej.



Końcówka z węgliką spiekanego

Ostrze wykonane z węgliką wolframu o twardości HRA 89-91, co przekłada się na długą żywotność narzędzia. Materiał ten zachowuje właściwości skrawające nawet przy intensywnym wierceniu w twardych materiałach kamiennych.

Ulepszanie cieplne

Proces obróbki termicznej zwiększający wytrzymałość trzpienia na naprężenia skrętne i zginające. Zapobiega odkształceniom podczas pracy w materiałach o dużej gęstości, takich jak beton klasy C30/37 i wyżej.

Spirala odprowadzająca urobek

Pojedyncza, symetryczna spirala zapewnia efektywne usuwanie pyłu z otworu wiertniczego. Konstrukcja minimalizuje ryzyko zaklinowania się wiertła i skraca czas wykonania odwiertu.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWSDS-16/260
Średnica wiercenia	16 mm
Długość całkowita	260 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Materiał ostrza	Węglik spiekany
Obróbka cieplna	Tak
Liczba spiral	1 (symetryczna)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004701981

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w betonie konstrukcyjnym
- Wykonywanie odwiertów pod kotwy chemiczne i mechaniczne
- Instalacje elektryczne i sanitarne w ścianach murowanych
- Montaż konstrukcji stalowych do podłoży betonowych
- Wiercenie w granicie i kamieniu naturalnym
- Prace instalacyjne w budynkach przemysłowych
- Montaż systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- Instalacja elementów elewacyjnych

Kompatybilność sprzętu

Wiertło wymaga wiertarki udarowej lub młota udarowego z uchwytem SDS Plus. Nie jest kompatybilne z uchwytem SDS Max, tradycyjnymi uchwytemi wiertarskimi czy uchwytemi szybkomocującymi. Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwyty w posiadanym narzędziu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem wiercenia należy upewnić się, że wiertło jest prawidłowo osadzone w uchwycie – charakterystyczny trzask potwierdza zablokowanie. Podczas pracy zaleca się stosowanie przerw co 30-40 sekund, co umożliwia odprowadzenie ciepła i wydłuża żywotność ostrza.

Po zakończeniu pracy wiertło należy oczyścić z pyłu betonowego za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza. Trzpień SDS Plus warto okresowo smarować smarem grafitowym, co ułatwia wymianę narzędzia i chroni przed korozją. Nie należy używać wiertła do wiercenia w stali lub drewnie – jest ono przeznaczone wyłącznie do materiałów kamiennych.

Długość użytkowa otworu

Przy długości całkowitej 260 mm, efektywna głębokość wiercenia wynosi około 200-210 mm, po uwzględnieniu długości uchwyty SDS Plus. Przy potrzebie głębszych odwiertów należy wybrać wiertło o większej długości całkowitej.