

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-16x310-swsds-16-310-schmith-p-30387.html>



Wiertło SDS 16x310 SWSDS-16 310 SCHMITH

Cena brutto	18,83 zł
Cena netto	15,31 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-16/310
Kod producenta	SWSDS-16/310
Kod EAN	5902004701998
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 16x310 mm SCHMITH SWSDS-16/310

Wiertło z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie, murze, granicie i kamieniu. Wyposażone w końcówkę z węgla spiekane i poddane ulepszeniu cieplnemu w celu zwiększenia trwałości.

Średnica 16 mm
Długość całkowita 310 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Materiał ostrza Węgiel spiekany

Charakterystyka techniczna

Uchwyt SDS Plus

System mocowania stosowany w wiertarkach udarowych i młotach udarowych o mocy do 4 kJ. Zapewnia szybką wymianę narzędzia bez użycia kluczy. Kompatybilny z większością popularnych wiertar udarowych klasy profesjonalnej i półprofesjonalnej.



Końcówka z węgliką spiekanego

Ostrze wykonane z węgliką spiekanego o wysokiej twardości zachowuje właściwości skrawające przez długi czas pracy. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na ścieranie przy wierceniu w twardych materiałach budowlanych.

Ulepszanie cieplne

Proces obróbki termicznej zwiększa wytrzymałość mechaniczną wiertła, co przekłada się na jego żywotność podczas pracy w materiałach o dużej gęstości. Zabieg ten poprawia strukturę materiału i jego parametry wytrzymałościowe.

Pojedyncza spirala

Symetryczna spirala zapewnia efektywne odprowadzanie urobku z otworu podczas wiercenia. Konstrukcja ta minimalizuje ryzyko zaklinowania wiertła i ułatwia pracę w głębokich otworach.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWSDS-16/310
Średnica wiertła	16 mm
Długość całkowita	310 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Materiał ostrza	Węglik spiekany
Obróbka powierzchni	Ulepszanie cieplne
Typ spirali	Pojedyncza, symetryczna
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004701998

Zastosowanie

- Wiercenie w betonie konstrukcyjnym i zbrojonym
- Wykonywanie otworów w murze pełnym i dziurawym
- Wiercenie w granicie i kamieniu naturalnym
- Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych
- Instalacja kotew i systemów mocujących
- Prace budowlane i remontowe wymagające precyzyjnych otworów
- Wiercenie w materiałach o dużej gęstości

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło przeznaczone do wiertar udarowych i młotów udarowych wyposażonych w uchwyt SDS Plus. Przed użyciem należy sprawdzić, czy średnica 16 mm i długość 310 mm są odpowiednie do planowanych prac. W przypadku głębokich otworów zaleca się okresowe wycofywanie wiertła w celu usunięcia urobku.

Zalecenia dotyczące pracy

Samocentrujący wierzchołek ostrza ułatwia rozpoczęcie wiercenia bez poślizgu. Podczas pracy należy utrzymywać wiertło prostopadle do powierzchni, aby zapewnić stałą średnicę otworu. Po zakończeniu pracy warto oczyścić spiralę z pyłu i sprawdzić stan ostrza.