

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-6x110-swsds-6-110-schmith-p-30366.html>



Wiertło SDS 6x110 SWSDS-6 110 SCHMITH

Cena brutto	4,87 zł
Cena netto	3,96 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-6/110
Kod producenta	SWSDS-6/110
Kod EAN	5902004701707
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 6×110 mm SCHMITH SWSDS-6/110

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus do wiercenia w betonie, murze, granicie i kamieniu. Wyposażone w końcówkę z węgla spiekanego oraz pojedynczą spiralę odprowadzającą urobek.

Średnica 6 mm
Długość całkowita 110 mm
Uchwyt SDS Plus
Materiał ostrza Węglik spiekany

Charakterystyka techniczna

Uchwyt SDS Plus

Standard stosowany w wiertarkach udarowych i młotach udarowo-obrotowych. Zapewnia szybką wymianę narzędzia bez konieczności użycia kluczy. Pasuje do popularnych modeli urządzeń marek Bosch, Makita, DeWalt, Metabo.

Końcówka z węgla spiekanego

Materiał o twardości znacznie przewyższającej stal, odporny na ścieranie przy pracy w betonie i granicie. Utrzymuje ostrość przez

cały okres użytkowania, co przekłada się na stałą średnicę otworu.

Obróbka cieplna

Ulepszanie cieplne zwiększa twardość i wytrzymałość trzpienia wiertła. Proces ten redukuje ryzyko odkształceń podczas wiercenia w twardych materiałach oraz wydłuża żywotność narzędzia.

Pojedyncza spirala

Symetryczna spirala o dużym skoku skutecznie odprowadza urobek z otworu. Konstrukcja zapobiega zaklinowaniu się wiertła i skraca czas wiercenia przez szybsze usuwanie pyłu betonowego.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWSDS-6/110
Średnica wiercenia	6 mm
Długość całkowita	110 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Materiał ostrza	Węglik spiekany
Typ spirali	Pojedyncza, symetryczna
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004701707

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w ścianach betonowych
- Wykonywanie otworów pod kołki rozporowe średnicy 6 mm
- Montaż instalacji elektrycznych w betonie
- Wiercenie w murze ceramicznym pełnym i pustaku
- Prace w kamieniu naturalnym i granicie
- Przygotowanie otworów pod mocowania w ścianach nośnych
- Instalacje wodno-kanalizacyjne w materiałach budowlanych

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z urządzeniami

Wiertło pasuje do wszystkich wierterek udarowych i młotów udarowo-obrotowych wyposażonych w uchwyt SDS Plus. Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwytu w urządzeniu – SDS Plus to standard w narzędziach o mocy do około 1000 W.

Wskazówki dotyczące pracy

Podczas wiercenia w betonie zaleca się stosowanie funkcji udaru oraz regularnego wycofywania wiertła w celu usunięcia urobku. W przypadku napotkania zbrojenia należy przełączyć urządzenie w tryb wiercenia bez udaru lub użyć wiertła do metalu.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy wiertło należy oczyścić z pyłu betonowego i sprawdzić stan ostrza. Trzpień SDS Plus warto okresowo smarować specjalnym smarem do uchwytów, co zapewnia płynną wymianę narzędzia i chroni przed korozją.

Produkty powiązane

Do pracy z wiertłem SDS Plus 6×110 mm mogą być przydatne: kołki rozporowe 6 mm, szczotka do czyszczenia uchwytów SDS, smar do uchwytów narzędziowych, wiertła SDS Plus innych średnic z serii SCHMITH.

...