

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-6x160-swsds-6-160-schmith-p-30501.html>



Wiertło SDS 6x160 SWSDS-6 160 SCHMITH

Cena brutto	5,20 zł
Cena netto	4,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-6/160
Kod producenta	SWSDS-6/160
Kod EAN	5902004701714
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 6×160 mm SCHMITH SWSDS-6/160

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie, murze, granicie i kamieniu. Wyposażone w końcówkę z węgla spiekane oraz pojedynczą spiralę odprowadzającą urobek.

Średnica 6 mm
Długość całkowita 160 mm
Typ uchwyty SDS Plus
Materiał ostrza Węgiel spiekany

Charakterystyka techniczna

Uchwyt SDS Plus

System mocowania zapewniający szybką wymianę narzędzia bez użycia kluczy. Kompatybilny z wiertarkami udarowymi i młotami udarowymi wyposażonymi w oprawkę SDS Plus. Średnica trzpienia: 10 mm.



Końcówka z węgliką spiekanego

Ostrze wykonane z węgliką wolframu o zwiększonej twardości. Materiał ten zachowuje właściwości skrawające podczas pracy w twardych materiałach kamiennych, minimalizując zużycie i utrzymując stałą średnicę otworu.

Ulepszona obróbka cieplna

Proces hartowania zwiększający wytrzymałość mechaniczną korpusu wiertła. Obróbka cieplna redukuje ryzyko pęknięć i deformacji podczas intensywnego wiercenia w materiałach o dużej gęstości.

Pojedyncza spirala

Symetryczny rowek spiralny zapewniający efektywne odprowadzanie pyłu i okruchów z otworu. Konstrukcja ogranicza zapychanie się wiertła i przegrzewanie podczas pracy w głębokich otworach.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWSDS-6/160
Średnica wiertła	6 mm
Długość całkowita	160 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Materiał ostrza	Węglik spiekany
Typ spirali	Pojedyncza, symetryczna
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004701714

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w ścianach betonowych
- Wykonywanie otworów pod kołki rozporowe i kotwy chemiczne
- Prace instalacyjne w murze ceramicznym i silikatowym
- Wiercenie w betonie komórkowym i zwykłym
- Przygotowanie otworów w kamieniu naturalnym i granicie
- Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych
- Instalacja systemów mocowań w budownictwie

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność sprzętu

Wiertło wymaga wiertarki udarowej lub młota udarowego z oprawką SDS Plus. Nie jest kompatybilne z wiertarkami bezudarnymi ani oprawkami szybkozaciskowymi. Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwytu w posiadanym narzędziu.

Zalecenia dotyczące pracy

Podczas wiercenia należy stosować funkcję udaru oraz utrzymywać wiertło prostopadle do powierzchni. Zaleca się okresowe wycofywanie wiertła w celu usunięcia pyłu z otworu. W przypadku wiercenia głębokich otworów wskazane jest chłodzenie wodą.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy należy oczyścić wiertło z pyłu betonowego i sprawdzić stan ostrza. Trzon uchwytu SDS Plus należy okresowo smarować smarem grafitowym w celu zapewnienia płynnego mocowania i demontażu.