

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-messerschmitht10x160-swds-m-10-160-schmith-p-31954.html>



Wiertło SDS MesserSchmith\T10x160 SWSDS-M-10 160 SCHMITH

Cena brutto	12,13 zł
Cena netto	9,86 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-M-10/160
Kod producenta	SWSDS-M-10/160
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS-Plus MesserSchmith 10×160 mm SWSDS-M-10/160

Wiertło udarowe z chwytem SDS-Plus przeznaczone do wiercenia w betonie, cegle klinkierowej i innych materiałach o dużej gęstości. Wykonane ze stali AISI A322/G5140 z obróbką cieplną, zakończone płytką z węgliką spiekane.

Średnica 10 mm
Długość całkowita 160 mm
Typ uchwytu SDS-Plus
Materiał końcówki Węglik spiekany

Charakterystyka techniczna

Stal AISI A322/G5140

Stal stopowa według specyfikacji American Iron Steel Institute. Dodatek manganu zwiększa udarność i twardość, chrom podnosi odporność na ścieranie, a krzem poprawia sprężystość i wytrzymałość. Taki skład zapewnia odporność na zginanie i skręcanie podczas pracy w trudnych materiałach.

Uchwyt SDS-Plus

System mocowania kompatybilny z wiertarkami udarowymi i młotami udarowymi wyposażonymi w złącze SDS-Plus. Zapewnia szybką wymianę narzędzia bez dodatkowych kluczy oraz pewne przenoszenie momentu obrotowego i energii udaru.

4 krawędzie tnące

Konstrukcja z czterema ostrzami roboczymi zmniejsza ryzyko zakleszczenia wiertła podczas trafienia na zbrojenie w betonie. Zwiększa stabilność wiercenia i równomierność rozkładu naprężeń na końcówce.

Poczwórna spirala odprowadzająca

Głęboki rowek spiralny o czterozwojowej konstrukcji skutecznie usuwa urobek z otworu. Zapobiega zapychaniu się kanału i przegrzewaniu wiertła, co ma znaczenie przy głębokich odwiertach.

Specyfikacja techniczna

Producent	MesserSchmith
Model	SWSDS-M-10/160
Średnica wiertła	10 mm
Długość całkowita	160 mm
Typ uchwytu	SDS-Plus
Materiał trzpienia	Stal AISI A322/G5140
Materiał końcówki	Węglik spiekany
Liczba krawędzi tnących	4
Typ spirali	Poczwórna
Obróbka cieplna	Tak
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004711638

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w betonie zwykłym i zbrojonym
- Wykonywanie odwiertów w cegle klinkierowej i pełnej
- Instalacje elektryczne i sanitarne w budynkach murowanych
- Montaż kotew, kołków rozporowych i systemów mocujących
- Prace instalacyjne w materiałach o dużej gęstości
- Wiercenie w kamieniu naturalnym i sztucznym

-
- Przygotowanie otworów pod regulatory i puszki instalacyjne

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność sprzętu

Wiertło wymaga wiertarki udarowej lub młota udarowego z chwytem SDS-Plus. Nie jest przeznaczone do wkrętarek czy wiertarek bez funkcji udaru. Przed użyciem należy sprawdzić, czy średnica 10 mm mieści się w zakresie roboczym urządzenia.

Praca z wibracjami

Konstrukcja wiertła zaprojektowana została z myślą o redukcji wibracji podczas pracy. Cztery krawędzie tnące równomiernie rozkładają obciążenia, co zmniejsza drgania przenoszone na uchwyt narzędzia.

Zalecenia eksploatacyjne

W przypadku wiercenia w betonie zbrojonym zaleca się stosowanie przerw co 30-40 sekund pracy ciągłej, aby zapobiec przegrzaniu końcówki. Okresowe wyjmowanie wiertła z otworu ułatwia usunięcie urobku i chłodzenie narzędzia.

Produkty powiązane

Do pracy z wiertłem SDS-Plus przydatne mogą być: koronki diamentowe SDS-Plus (większe średnice), przedłużacze SDS-Plus (głębsze otwory), adaptery SDS-Plus do kołków (montaż bez wymiany narzędzia), zestawy wiertel w różnych średnicach MesserSchmith.