

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-messerschmitht10x260-swds-m-10-260-schmith-p-31956.html>



Wiertło SDS MesserSchmith\T10x260 SWSDS-M-10 260 SCHMITH

Cena brutto	15,62 zł
Cena netto	12,70 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-M-10/260
Kod producenta	SWSDS-M-10/260
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS-Plus MesserSchmith 10×260 mm SWSDS-M-10/260

Wiertło udarowe z uchwytem SDS-Plus przeznaczone do wiercenia w betonie, cegle i innych materiałach kamiennych o dużej gęstości. Wykonane ze stali AISI A322/G5140 z końcówką z węgliku spiekanego.

Srednica 10 mm
Długość całkowita 260 mm
Typ uchwytu SDS-Plus
Materiał ostrza Węglik spiekany

Charakterystyka techniczna

Stal AISI A322/G5140
Specjalna stal stopowa z dodatkiem manganu, chromu i krzemu. Mangan zwiększa udurowość i twardość, chrom podnosi odporność na ścieranie, a krzem poprawia sprężystość i wytrzymałość. Skład ten zapewnia odporność na zginanie i skręcanie podczas intensywnej pracy.

Ulepszanie cieplne

Proces hartowania i odpuszczania zwiększa twardość powierzchniową przy zachowaniu plastycznego rdzenia. Dzięki temu wiertło wytrzymuje udary wiertarki udarowej bez pękania, jednocześnie zachowując ostre krawędzie tnące.

Końcówka z węgliką spiekanego

Płytką z węgliku wolframowo-kobaltowego na czole wiertła zachowuje zdolność skrawania znacznie dłużej niż stal. Węglik spiekany ma twardość 1500-2000 HV, co pozwala na wiercenie w zbrojonym betonie bez szybkiego stępienia.

4 krawędzie tnące i spirala poczwórna

Cztery symetrycznie rozmieszczone krawędzie zapobiegają zakleszczeniu przy trafieniu na pręty zbrojeniowe. Poczwórna spirala o głębokich rowkach skutecznie transportuje urobek na zewnątrz, zmniejszając tarcie i przegrzewanie.

Specyfikacja techniczna

Producent	MesserSchmith
Model	SWSDS-M-10/260
Typ	Messerschmith
Średnica robocza	10 mm
Długość całkowita	260 mm
Typ uchwytu	SDS-Plus
Materiał korpusu	Stal AISI A322/G5140
Materiał ostrza	Węglik spiekany
Liczba krawędzi tnących	4
Typ spirali	Poczwórna
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004711652

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w betonie konstrukcyjnym
- Wykonywanie przebić w ścianach nośnych i słupach
- Wiercenie w betonie zbrojonej żelbecie
- Prace instalacyjne w cegle pełnej i klinkierze
- Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych
- Wiercenie w kamieniu naturalnym i sztucznym
- Instalacja kotew chemicznych i mechanicznych
- Prace remontowe i budowlane w materiałach o dużej gęstości

Kompatybilność i użytkowanie

Wymagania sprzętowe

Wiertło wymaga wiertarki udarowej lub młota udarowego z uchwytem SDS-Plus. Standard SDS-Plus to najpopularniejszy typ mocowania w wiertarkach o mocy do 5 kg, stosowany w urządzeniach marek Bosch, Makita, DeWalt, Hitachi i innych. Nie pasuje do starszych uchwytów SDS-Max ani zwykłych uchwytów szczękowych.

Zalecenia dotyczące pracy

Podczas wiercenia należy stosować chłodzenie wodne lub przerwy co 15-20 sekund, aby uniknąć przegrzania końcówki. Przy trafieniu na zbrojenie nie należy zwiększać nacisku – wiertło samo przebije się przez pręt dzięki czterem krawędziom. Praca przy niewielkich wibracjach oznacza, że konstrukcja wiertła minimalizuje drgania przenoszone na operator, co zwiększa komfort podczas długotrwałego użytkowania.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy warto rozważyć zestaw wiertel SDS-Plus w różnych średnicach (6, 8, 10, 12 mm) oraz odpowiednie korony diamentowe do większych otworów. Przydatne mogą być także przedłużki SDS-Plus oraz adaptery do koron.

...