

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-messerschmitht10x600-swds-m-10-600-schmith-p-31960.html>



Wiertło SDS MesserSchmith\T10x600 SWSDS-M-10 600 SCHMITH

Cena brutto	29,24 zł
Cena netto	23,77 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-M-10/600
Kod producenta	SWSDS-M-10/600
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus MesserSchmith 10×600 mm SWSDS-M-10/600

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie, kamieniu i murze. Wykonane ze stali AISI A322/G5140 z końcówką z węgla spiekane, zaprojektowane do pracy w materiałach o dużej gęstości.

Srednica 10 mm
Długość całkowita 600 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Materiał ostrza Węgiel spiekany

Charakterystyka techniczna

Stal AISI A322/G5140

Specyfikacja amerykańskiego instytutu stali gwarantuje określony skład chemiczny i właściwości mechaniczne. Dodatek manganu zwiększa udarność i twardość, chrom podnosi odporność na ścieranie, a krzem wpływa na sprężystość i wytrzymałość. Stal ta jest odporna na zginanie i skręcanie podczas pracy udarowej.

Końcówka z węgla spiekane

Węglik spiekany zachowuje ostrość znacznie dłużej niż stal narzędziowa. Materiał ten jest odporny na ścieranie przy wierceniu w betonie i kamieniu, co przekłada się na większą liczbę wykonanych otworów bez utraty wydajności.

4 krawędzie tnące

Czterokrawędziowa geometria ostrza zapobiega zakleszczaniu się wiertła przy trafieniu na zbrojenie w betonie. Wiertło nie zatrzymuje się gwałtownie, co chroni zarówno narzędzie, jak i wiertarkę przed uszkodzeniem.

Poczwórna spirala odprowadzająca

Cztery rowki spiralne skutecznie transportują urobek z otworu na zewnątrz. Szybkie odprowadzanie pyłu zapobiega zapychaniu się wiertła i przegrzewaniu, co skraca czas wiercenia i wydłuża żywotność narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	SWSDS-M-10/600
Średnica wiercenia	10 mm
Długość całkowita	600 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Materiał korpusu	Stal AISI A322/G5140
Materiał końcówki	Węglik spiekany
Liczba krawędzi tnących	4
Obróbka cieplna	Tak (ulepszone ciepłnie)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004711676

Zastosowanie

- Wiercenie w betonie konstrukcyjnym i zbrojonym
- Wykonywanie otworów w kamieniu naturalnym i sztucznym
- Wiercenie w murze pełnym i dziurawym
- Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych w ścianach betonowych
- Instalacja kotew chemicznych i mechanicznych
- Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy
- Prace przy użyciu młotów udarowych z uchwytem SDS Plus

Kompatybilność z narzędziami

Uchwyt SDS Plus jest standardem w młotach udarowych o mocy do około 5 kg. Wiertło pasuje do większości popularnych marek: Bosch, Makita, DeWalt, Hilti, Milwaukee. Przed zakupem należy sprawdzić, czy wiertarka posiada uchwyt SDS Plus (nie SDS Max, używany w cięższych maszynach).

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy wiertło jest prawidłowo osadzone w uchwycie – powinno być słychać charakterystyczne kliknięcie. Podczas wiercenia w betonie zbrojonego zaleca się stosowanie funkcji wiercenia udarowego bez blokady obrotu.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić spiralę z pyłu betonowego za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza. Uchwyt SDS Plus można lekko nasmarować smarem konserwacyjnym, co ułatwi wymianę narzędzia przy następnym użyciu i zapobiegnie korozji.

Długość 600 mm pozwala na wykonywanie głębokich otworów, np. przy przechodzeniu przez grube ściany. Przy takich zastosowaniach warto pracować etapami, wycofując wiertło co kilkanaście sekund w celu ochłodzenia i usunięcia urobku.

Produkty powiązane

Do pracy z wiertłami SDS Plus przydatne mogą być: adaptory przedłużające do wiercenia głębokich otworów, zestawy wiertel w różnych średnicach, odkurzacze budowlane z funkcją odsysania pyłu podczas wiercenia, kotwy chemiczne i mechaniczne dopasowane do średnicy 10 mm.

...