

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-messerschmitht12x160-swds-m-12-160-schmith-p-31963.html>



Wiertło SDS MesserSchmith\T12x160 SWSDS-M-12 160 SCHMITH

Cena brutto	14,00 zł
Cena netto	11,38 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-M-12/160
Kod producenta	SWSDS-M-12/160
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS MesserSchmith 12×160 mm SWSDS-M-12/160

Wiertło udarowe z uchwytem SDS PLUS przeznaczone do wiercenia w betonie, kamieniu i innych materiałach o dużej gęstości. Wykonane ze stali AISI A322/G5140 z końcówką z węgliką spiekane, zapewnia długą żywotność i stabilną pracę przy odwiertach w zbrojonych konstrukcjach.

Średnica 12 mm
Długość całkowita 160 mm
Typ uchwyty SDS PLUS
Końcówka Węglik spiekany

Charakterystyka techniczna

Stal AISI A322/G5140
Specyfikacja American Iron Steel Institute określa skład stopowy zwiększający odporność na zginanie, ścieranie i skręcanie. Dodatek manganu podnosi udarność i twardość, chrom wzmacnia odporność na ścieranie, a krzem poprawia sprężystość i wytrzymałość materiału.

Końcówka z węgliką spiekane

Ostrze wykonane z węgliką spiekanego zachowuje właściwości skrawające przez długi czas użytkowania. Materiał ten charakteryzuje się twardością zbliżoną do diamentu, co przekłada się na możliwość wiercenia w najtwardszych materiałach budowlanych.

4 krawędzie tnące

Konstrukcja z czterema krawędziami skrawającymi zapobiega zakleszczaniu się wiertła podczas natrafiania na zbrojenie w betonie. Rozkłada siły skrawania równomiernie, redukując ryzyko zablokowania narzędzia.

Poczwórna spirala odprowadzająca

Czterozakresowa spirala skutecznie i szybko usuwa urobek z otworu podczas wiercenia. Konstrukcja ta skraca czas pracy i zmniejsza obciążenie cieplne wiertła, co wydłuża jego żywotność.

Specyfikacja techniczna

Producent	MesserSchmith
Model	SWSDS-M-12/160
Typ	Messerschmith
Średnica wiertła	12 mm
Długość całkowita	160 mm
Typ uchwytu	SDS PLUS
Materiał ostrza	Węglik spiekany
Materiał korpusu	Stal AISI A322/G5140
Liczba krawędzi tnących	4
Obróbka cieplna	Tak
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004711683

Zastosowanie

- Wiercenie w betonie konstrukcyjnym i zbrojonym
- Odwierty w murze z cegły klinkierowej i pełnej
- Prace w kamieniu naturalnym i sztucznym
- Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych
- Instalacja kotew chemicznych i mechanicznych
- Wiercenie w materiałach o dużej gęstości
- Prace w trudnodostępnych miejscach wymagających precyzji

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło współpracuje z wiertarkami udarowymi i młotami udarowymi wyposażonymi w uchwyt SDS PLUS. Standard SDS PLUS to najpopularniejszy system mocowania w elektronarzędziach do prac w betonie o średnicach wiertel do 30 mm. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadane narzędzie obsługuje ten typ uchwytu.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy wiertło należy chłodzić, szczególnie przy długotrwałym wierceniu. Zaleca się okresowe wycofywanie wiertła z otworu w celu usunięcia urobku i ochłodzenia ostrza. Po zakończeniu pracy wiertło należy oczyścić z pyłu betonowego i sprawdzić stan końcówki z węgla. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Uchwyt SDS PLUS wymaga regularnej konserwacji. Przed każdym użyciem należy oczyścić trzpień z kurzu i nałożyć cienką warstwę smaru dedykowanego do uchwytów SDS. Zapewnia to prawidłowe przenoszenie momentu obrotowego i ruchu udarowego.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z wiertłami SDS warto rozważyć: smar do uchwytów SDS PLUS, zestaw wiertel MesserSchmith w różnych średnicach, szczotkę do czyszczenia otworów, kotwy chemiczne i mechaniczne odpowiednie dla średnicy 12 mm.

...