

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-messerschmitht12x260-swds-m-12-260-schmith-p-31965.html>



Wiertło SDS MesserSchmith\T12x260 SWSDS-M-12 260 SCHMITH

Cena brutto	17,18 zł
Cena netto	13,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-M-12/260
Kod producenta	SWSDS-M-12/260
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus MesserSchmith 12×260 mm

Wiertło udarowe z chwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie, betonie zbrojonej i innych materiałach kamiennych o dużej gęstości. Wykonane ze stali AISI A322/G5140 z końcówką z węgliku spiekane.

Srednica 12 mm
Długość całkowita 260 mm
Typ chwytu SDS Plus
Materiał ostrza Węglik spiekany

Charakterystyka techniczna

Stal AISI A322/G5140

Specjalna stal stopowa zawierająca mangan (zwiększa udarność i twardość), chrom (odporność na ścieranie) oraz krzem (sprężystość i wytrzymałość). Skład zapewnia odporność na zginanie i skręcanie podczas pracy w trudnych warunkach.

Ulepszenie cieplne

Proces hartowania i odpuszczania zwiększa trwałość wiertła. Struktura materiału staje się bardziej odporna na obciążenia

mechaniczne i termiczne występujące podczas wiercenia udarowego.

Końcówka z węgliką spiekanego

Węglik spiekany zachowuje ostrość znacznie dłużej niż stal narzędziowa. Twardość materiału przekłada się na mniejsze zużycie ostrza przy wierceniu w betonie i kamieniu.

4 krawędzie tnące

Konstrukcja z czterema krawędziami zapobiega zakleszczaniu się wiertła przy trafieniu w zbrojenie. Wiertło omija pręty stalowe zamiast się w nie wbijać, co wydłuża żywotność narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Producent	MesserSchmith
Model	SWSDS-M-12/260
Średnica wiertła	12 mm
Długość całkowita	260 mm
Typ chwytu	SDS Plus
Materiał korpusu	Stal AISI A322/G5140
Materiał ostrza	Węglik spiekany
Liczba krawędzi tnących	4
Typ spirali	Poczwórna
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004711706

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w betonie konstrukcyjnym
- Prace instalacyjne w ścianach i stropach żelbetowych
- Wiercenie w betonie zbrojonej z możliwością trafienia w zbrojenie
- Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych w budynkach
- Wiercenie w klinkierze i cegle pełnej
- Prace w kamieniu naturalnym i sztucznym
- Wykonywanie otworów pod kotwy chemiczne i mechaniczne
- Przygotowanie otworów pod kołki rozporowe i wkręty montażowe

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło współpracuje ze wszystkimi wiertarkami udarowymi i młotami udarowymi wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. System SDS Plus to standard w narzędziach o średnicy wiertła do 30 mm. Sprawdź oznaczenie na uchwycie wiertarki przed zakupem.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas wiercenia należy stosować tryb udarowy wiertarki. Regularne chłodzenie wiertła wodą wydłuża jego żywotność, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu. Po zakończeniu pracy warto oczyścić spiralę z pyłu betonowego sprężonym powietrzem lub szczotką.

Poczwórna spirala skutecznie odprowadza urobek z otworu, co zmniejsza tarcie i nagrzewanie się wiertła. W przypadku wiercenia głębokich otworów zaleca się okresowe wycofywanie wiertła w celu usunięcia nagromadzonego pyłu.

Praca w betonie zbrojonej

Cztery krawędzie tnące umożliwiają kontynuowanie wiercenia po trafieniu w zbrojenie. Wiertło omija pręty stalowe, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia ostrza. W przypadku częstego kontaktu ze zbrojeniem zaleca się stosowanie trybu wiercenia bez udaru na krótkich odcinkach.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z wiertłami SDS Plus przydatne mogą być: dodatkowe wiertła w innych średnicach z tej samej serii, adaptery SDS Plus do wiertel cylindrycznych, zestawy kołków rozporowych dopasowanych do średnicy 12 mm oraz odkurzacze przemysłowe do usuwania pyłu betonowego.

...