

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-messerschmitht4x110-swsds-m-4-110-schmith-p-32004.html>



Wiertło SDS MesserSchmith\T4x110 SWSDS-M-4 110 SCHMITH

Cena brutto	6,37 zł
Cena netto	5,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-M-4/110
Kod producenta	SWSDS-M-4/110
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus MesserSchmith 4x110 mm

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie, kamieniu i materiałach murowych o dużej gęstości. Wykonane ze stali AISI A322/G5140 z końcówką z węgliką spiekanego, zapewnia trwałość podczas intensywnej pracy w trudnych warunkach.

Średnica 4 mm
Długość 110 mm
Typ uchwyty SDS Plus
Model SWSDS-M-4/110

Charakterystyka techniczna

Stal AISI A322/G5140

Specjalistyczna stal stopowa spełniająca amerykańską normę AISI. Dodatki manganu zwiększają uduarność i twardość, chrom podnosi odporność na ścieranie, a krzem poprawia sprężystość i wytrzymałość. Skład ten zapewnia odporność na zginanie, ścieranie i skręcanie podczas wiercenia w zbrojonym betonie.

Końcówka z węgliką spiekanego

Ostrze wykonane z węgliku spiekanego zachowuje właściwości skrawające przez długi okres eksploatacji. Materiał ten charakteryzuje się twardością wielokrotnie przekraczającą twardość stali, co przekłada się na mniejsze zużycie podczas wiercenia w twardych materiałach mineralnych.

4 krawędzie tnące

Czterokrawędziowa geometria ostrza zapobiega zakleszczaniu się wiertła przy trafieniu na zbrojenie w betonie. Zwiększona liczba krawędzi rozkłada siły skrawania, co redukuje ryzyko zablokowania narzędzia i ułatwia kontynuację pracy.

Poczwórna spirala odprowadzająca

Spiralny rowek o czterokrotnym zwoju skutecznie i szybko transportuje urobek z otworu podczas wiercenia. Efektywne odprowadzanie pyłu zapobiega zapychaniu się otworu, zmniejsza opory wiercenia i skraca czas pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	MesserSchmith
Model	SWSDS-M-4/110
Typ	Messerschmith
Średnica wiertła	4 mm
Długość całkowita	110 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Materiał ostrza	Węglik spiekany
Materiał trzpienia	Stal AISI A322/G5140
Liczba krawędzi tnących	4
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004711508

Zastosowanie

- Wiercenie w betonie zwykłym i zbrojonym
- Wykonywanie otworów w murze klinkierowym i ceglanym
- Wiercenie w kamieniu naturalnym i sztucznym
- Prace w materiałach o dużej gęstości i twardości
- Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych
- Instalacja kołków rozporowych i kotew chemicznych
- Prace remontowe i budowlane wymagające precyzyjnych otworów małej średnicy

Kompatybilność i użytkowanie

Wymagane narzędzie

Wiertło wymaga wiertarki udarowej lub młota udarowego z uchwytem SDS Plus. Uchwyt SDS Plus to standard stosowany w narzędziach o mocy do około 5 kg. Nie jest kompatybilne z wiertarkami z uchwytem szybkozaciskowym ani z systemem SDS Max stosowanym w cięższych młotach wyburzeniowych.

Praca z wiertłem

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić prawidłowe osadzenie wiertła w uchwycie – powinno być słyszalne kliknięcie i wiertło nie powinno się wysuwać przy pociągnięciu. Podczas wiercenia w betonie zaleca się stosowanie wiercenia udarowego. W przypadku trafienia na zbrojenie warto chwilowo wyłączyć funkcję udaru. Regularne wycofywanie wiertła z otworu ułatwia odprowadzanie urobku.

Produkty powiązane

Do pracy z wiertłem przydatne mogą być: wiertła SDS Plus o większych średnicach z tej samej serii, odkurzacze budowlane do odprowadzania pyłu, zestawy kołków rozporowych odpowiednie dla otworów o średnicy 4 mm oraz nasadki przedłużające do wiercenia głębszych otworów.

...