

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-messerschmitht6x260-swsds-m-6-260-schmith-p-32011.html>



Wiertło SDS MesserSchmith\T6x260 SWSDS-M-6 260 SCHMITH

Cena brutto	12,70 zł
Cena netto	10,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-M-6/260
Kod producenta	SWSDS-M-6/260
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS MesserSchmith 6×260 mm SWSDS-M-6/260

Wiertło udarowe z uchwytem SDS PLUS przeznaczone do wiercenia w betonie, kamniu i innych materiałach o dużej gęstości. Wykonane ze stali AISI A322/G5140 z końcówką z węgliką spiekanego.

Srednica 6 mm
Długość całkowita 260 mm
Typ uchwytu SDS PLUS
Liczba krawędzi tnących 4

Charakterystyka techniczna

Stal AISI A322/G5140

Specjalistyczna stal stopowa z dodatkiem manganu, chromu i krzemu. Mangan zwiększa udarność i twardość, co zapewnia odporność na uderzenia podczas pracy udarowej. Chrom podnosi odporność na ścieranie, wydłużając żywotność wiertła. Krzem poprawia sprężystość i wytrzymałość mechaniczną.

Końcówka z węgliką spiekanego

Ostrze wykonane z węglik wolframowo-kobaltowego zachowuje właściwości skrawające znacznie dłużej niż standardowe stale. Materiał ten charakteryzuje się twardością zbliżoną do diamentu, co umożliwia efektywne wiercenie w betonie klasy C30/37 i wyżej oraz w kamieniu naturalnym.

Cztery krawędzie tnące

Geometria z czterema krawędziami skrawającymi zapobiega zakleszczaniu się wiertła przy trafieniu na zbrojenie stalowe. Rozkłada siły skrawania równomiernie wokół osi, redukując ryzyko zablokowania narzędzia w otworze.

Poczwórna spirala odprowadzająca

System czterożłbkowy skutecznie usuwa urobek z otworu podczas wiercenia. Zwiększa to prędkość pracy i ogranicza przegrzewanie się wiertła, co ma bezpośredni wpływ na trwałość ostrza.

Specyfikacja techniczna

Model	SWSDS-M-6/260
Typ	MesserSchmith
Średnica wiertła	6 mm
Długość całkowita	260 mm
Typ uchwytu	SDS PLUS
Materiał trzpienia	Stal AISI A322/G5140
Materiał ostrza	Węglik spiekany
Liczba krawędzi tnących	4
Liczba spirali	4
Obróbka cieplna	Tak
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004711577

Zastosowanie

- Wiercenie w betonie konstrukcyjnym i zbrojonym
- Wykonywanie otworów w ścianach z bloczków betonowych
- Wiercenie w kamieniu naturalnym i sztucznym
- Montaż instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych
- Instalacja kotew i łączników w konstrukcjach murowanych
- Prace montażowe w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym

Kompatybilność z narzędziami

Uchwyt SDS PLUS jest standardem w młotach udarowych i wiertarko-młotach o masie do 4 kg. Wiertło pasuje do urządzeń marek Bosch, Makita, DeWalt, Metabo, Hilti, Milwaukee i innych producentów stosujących ten system mocowania. Przed zakupem należy upewnić się, że wiertarka posiada funkcję udaru – wiertła SDS nie są kompatybilne z wiertarkami bezudarnymi.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem wiercenia należy sprawdzić, czy wiertło jest prawidłowo zamocowane w uchwycie – powinno być słyszalne kliknięcie potwierdzające zablokowanie. Podczas pracy zaleca się okresowe wycofywanie wiertła z otworu w celu usunięcia nagromadzonego urobku.

Po zakończeniu pracy wiertło należy oczyścić z pyłu betonowego za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza. Trzpień uchwytu warto okresowo smarować specjalnym smarem do systemów SDS, co zapewnia płynne działanie mechanizmu udaru i ogranicza zużycie.

Przechowywanie w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią, wydłuża żywotność narzędzia. Należy unikać przechowywania wiertła luzem – kontakt z innymi narzędziami metalowymi może uszkodzić krawędzie tnące.

Produkty powiązane

Do pracy z wiertłem SDS 6 mm zaleca się stosowanie kotew ramowych lub wkrętów rozporowych o średnicy 6-8 mm. Warto rozważyć zakup kompletu wiertła w różnych średnicach (6, 8, 10 mm) oraz długościach, co zapewnia elastyczność w różnych zastosowaniach budowlanych.

...