

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-ms-4pro-10-260-linia-hi-tek-swdsd-ms-10-260-schmith-p-32700.html>



Wiertło SDS MS-4PRO 10 260- linia HI-TEK SWSDS-MS-10 260 SCHMITH

Cena brutto	18,19 zł
Cena netto	14,79 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-MS-10/260
Kod producenta	SWSDS-MS-10/260
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS PLUS MS-4PRO 10×260 mm – SCHMITH HI-TEK

Wiertło udarowe z końcówką z węgliku spiekanego i poczwórną spiralą, przeznaczone do wiercenia w betonie, żelbecie i materiałach o dużej gęstości. Seria MS-4PRO wyróżnia się uwęgloną spiralą z dodatkiem chromu oraz czterema krawędziami tnącymi zapobiegającymi zakleszczaniu w zbrojeniu.

Średnica 10 mm
Długość robocza 260 mm
Typ uchwytu SDS PLUS
Seria MS-4PRO HI-TEK

Charakterystyka techniczna

Końcówka z węgliku spiekanego

Materiał o wysokiej twardości zachowuje właściwości skrawające nawet przy intensywnej pracy w betonie i żelbecie. Dodatkowa obróbka cieplna zwiększa odporność na ścieranie i przedłuża żywotność ostrza.

Cztery krawędzie tnące

Innowacyjny kształt węglik z czterema krawędziami skrawającymi zapewnia agresywniejsze wnikanie w materiał i skutecznie zapobiega zakleszczaniu się wiertła podczas przecinania prętów zbrojeniowych.

Poczwórna spirala z chromem

Uwęglona spirala z dodatkiem chromu charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ścieranie. Cztery rowki spiralne efektywnie odprowadzają urobek z otworu, co skraca czas wiercenia i redukuje przegrzewanie narzędzia.

Uchwyt SDS PLUS

Standard stosowany w wiertarkach udarowych i młotach udarowo-obrotowych. Zapewnia szybką wymianę narzędzia bez użycia kluczy oraz stabilne mocowanie podczas pracy z wibracjami.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWSDS-MS-10/260
Seria	MesserSchmith MS-4PRO HI-TEK
Średnica wiertła	10 mm
Długość całkowita	260 mm
Typ uchwytu	SDS PLUS
Materiał końcówki	Węglik spiekany
Liczba krawędzi tnących	4
Typ spirali	Poczwórna, uwęglona z chromem
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	50 szt.
Kod EAN	5902004738086

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w betonie konstrukcyjnym
- Instalacje elektryczne i sanitarne w żelbecie
- Montaż kotew chemicznych i mechanicznych w betonie
- Prace instalacyjne w cegle pełnej i klinkierowej
- Wiercenie w kamieniu naturalnym i murze z kamienia
- Wykonywanie otworów w marmurze i granicie
- Montaż systemów wentylacyjnych w ścianach betonowych
- Instalacje w materiałach o dużej gęstości i twardości

Kompatybilność sprzętowa

Wymagane narzędzie

Wiertło współpracuje z wiertarkami udarowymi oraz młotami udarowo-obrotowymi wyposażonymi w uchwyt SDS PLUS. Sprawdź typ uchwytu w instrukcji narzędzia – SDS PLUS to najczęściej stosowany standard w elektronarzędziach o mocy do 1200 W.

Wskazówki użytkowania

Przed rozpoczęciem wiercenia upewnij się, że wiertło jest prawidłowo osadzone w uchwycie – powinno się zatrzasnąć z charakterystycznym kliknięciem. Podczas pracy utrzymuj wiertarkę prostopadle do powierzchni i stosuj równomierny, umiarkowany nacisk.

W przypadku napotkania zbrojenia nie zwiększaj siły nacisku – cztery krawędzie tnące samodzielnie pokonają przeszkodę. Nadmierny nacisk może spowodować przegrzanie końcówki lub zablokowanie narzędzia.

Regularnie wycofuj wiertło z otworu, szczególnie przy głębokich odwiertach, aby umożliwić odprowadzenie urobku przez poczwórną spiralę. W materiałach o wysokiej twardości stosuj chłodzenie wodne, co wydłuży żywotność węgla spiekanego.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy oczyść wiertło z pyłu i resztek materiału. Sprawdź stan krawędzi tnących – zużyte lub wykruszone ostrze należy wymienić. Przechowuj narzędzia w suchym miejscu, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Produkty powiązane

Do pracy z wiertłami SDS PLUS zaleca się stosowanie oryginalnych uchwytów szybkomocujących oraz zestawów kalibrowanych wiertel w różnych średnicach. Rozważ zakup szczotek do czyszczenia otworów oraz smaru do nasadek SDS.

...