

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-ms-4pro-10-310-linia-hi-tek-swsds-ms-10-310-schmith-p-32701.html>



Wiertło SDS MS-4PRO 10 310- linia HI-TEK SWSDS-MS-10 310 SCHMITH

Cena brutto	22,31 zł
Cena netto	18,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-MS-10/310
Kod producenta	SWSDS-MS-10/310
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS-Plus MS-4PRO 10×310 mm – linia HI-TEK SCHMITH

Wiertło udarowe z uchwytem SDS-Plus do wiercenia w betonie, żelbecie i innych materiałach konstrukcyjnych o dużej gęstości. Konstrukcja z węglikiem spiekany i poczwórną spiralą zapewnia skuteczne wiercenie w zbrojeniu oraz szybki odbiór urobku.

Srednica 10 mm
Długość całkowita 310 mm
Typ uchwytu SDS-Plus
Krawędzie tnące 4 krawędzie

Charakterystyka techniczna

Końcówka z węgliką spiekanego

Ostrze wykonane z ulepszanego cieplnie węgliką zachowuje właściwości skrawające przez długi okres eksploatacji. Innowacyjny kształt węgliką umożliwia agresywniejsze wchodzenie w materiał, co skraca czas wiercenia w betonie i żelbecie.

Poczwórna spirala z chromem

Cztery rowki spiralne skutecznie odprowadzają urobek z otworu, redukując opór podczas pracy. Dodatek chromu zwiększa odporność

na ścieranie i przedłuża żywotność wiertła, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu.

Cztery krawędzie tnące

Dodatkowe krawędzie skrawające zapobiegają zakleszczaniu się wiertła w zbrojeniu stalowym. Konstrukcja ta umożliwia płynne przechodzenie przez pręty zbrojeniowe bez konieczności przerywania pracy.

Uchwyt SDS-Plus

System mocowania kompatybilny z wiertarkami udarowymi i młotami udarowymi wyposażonymi w chwyt SDS-Plus. Zapewnia pewne osadzenie i szybką wymianę narzędzia bez użycia klucza.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWSDS-MS-10/310
Seria	MesserSchmith MS-4PRO HI-TEK
Średnica wiercenia	10 mm
Długość całkowita	310 mm
Typ uchwytu	SDS-Plus
Liczba krawędzi tnących	4
Materiał końcówki	Węglik spiekany
Typ spirali	Poczwórna z dodatkiem chromu
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	50 szt.
Kod EAN	5902004738093

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w betonie konstrukcyjnym
- Wykonywanie przejść instalacyjnych w ścianach i stropach żelbetowych
- Montaż kotew chemicznych i mechanicznych w materiałach pełnych
- Wiercenie w cegle pełnej i blokach betonowych
- Prace instalacyjne w kamiennych elewacjach i murach
- Wykonywanie otworów pod kołki rozporowe w betonie
- Wiercenie w marmurze i innych materiałach kamiennych
- Prace wymagające przejścia przez zbrojenie stalowe

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło przeznaczone do wiertarek udarowych i młotów udarowych z uchwytem SDS-Plus. Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwytu w posiadanym elektronarzędziu – system SDS-Plus jest standardem w urządzeniach do średnicy wiertel do 30 mm. Nie jest kompatybilne z wiertarkami z uchwytem cylindrycznym (kluczykowym) ani z systemem SDS-Max.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem wiercenia należy upewnić się, że wiertło jest prawidłowo osadzone w uchwycie – powinno być słyszalne kliknięcie blokady. Podczas pracy zaleca się stosowanie chłodzenia wodnego przy wierceniu w betonie na większą głębokość, co wydłuża żywotność ostrza.

Po zakończeniu pracy wiertło należy oczyścić z pyłu betonowego szczotką lub sprężonym powietrzem. Uchwyt SDS-Plus warto okresowo nasmarować smarem silikonowym, co ułatwia montaż i demontaż oraz chroni przed korozją. Wiertła nie należy przechowywać w wilgotnych pomieszczeniach.

W przypadku wiercenia w zbrojeniu unikać nadmiernego docisku – cztery krawędzie tnące zostały zaprojektowane do samoczynnego przechodzenia przez pręty stalowe. Nadmierny nacisk może prowadzić do przegrzania końcówki i skrócenia żywotności węgla spiekane.

Produkty powiązane

Do pracy z wiertłami SDS-Plus zaleca się stosowanie młotów udarowych o mocy minimum 600-800 W dla średnicy 10 mm. Przydatne mogą być również: ograniczniki głębokości wiercenia, zestawy kołków rozporowych oraz adaptery do odsysania pyłu betonowego.

...