

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-ms-4pro-12-260-linia-hi-tek-swsds-ms-12-260-schmith-p-32706.html>



Wiertło SDS MS-4PRO 12 260- linia HI-TEK SWSDS-MS-12 260 SCHMITH

Cena brutto	20,03 zł
Cena netto	16,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-MS-12/260
Kod producenta	SWSDS-MS-12/260
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus MS-4PRO 12×260 mm – linia HI-TEK SCHMITH

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w materiałach o dużej gęstości. Wyposażone w końcówkę z węgla spiekane oraz poczwórną spiralę z chromem zapewniającą zwiększoną żywotność i efektywny odbiór urobku.

Średnica 12 mm
Długość całkowita 260 mm
Typ uchwyty SDS Plus
Krawędzie tnące 4

Charakterystyka techniczna

Końcówka z węgla spiekane

Węgiel spiekany poddany obróbce cieplnej zachowuje właściwości skrawające znacznie dłużej niż standardowe materiały. Innowacyjny kształt ostrza pozwala na agresywniejsze wnikanie w twardą strukturę betonu, co skraca czas wiercenia.

Poczwórna spirala chromowana

Cztery rowki spiralne zapewniają skuteczniejszy i szybszy odbiór urobku z otworu w porównaniu do wiertła dwuspiralnych. Dodatek chromu zwiększa odporność na ścieranie, wydłużając żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

4 krawędzie tnące

Czterokrawędziowa konstrukcja zapobiega zakleszczaniu się wiertła przy napotkaniu zbrojenia stalowego. Dodatkowe krawędzie umożliwiają kontynuację pracy bez ryzyka zablokowania narzędzia w pręcie zbrojeniowym.

Redukcja wibracji

Zbalansowana konstrukcja i precyzyjne wykonanie minimalizują wibracje podczas pracy, co przekłada się na większą dokładność odwiertu oraz mniejsze obciążenie dla operatora przy długotrwałym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol katalogowy	SWSDS-MS-12/260
Seria	MesserSchmith MS-4PRO HI-TEK
Średnica wiertła	12 mm
Długość całkowita	260 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Materiał końcówki	Węglik spiekany z obróbką cieplną
Liczba krawędzi tnących	4
Typ spirali	Poczwórna, chromowana
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	50 szt.
Kod EAN	5902004738147

Zastosowanie

- Wiercenie w żelbecie – konstrukcje zbrojone stalą
- Beton o wysokiej wytrzymałości – klasy C30/37 i wyższe
- Kamień naturalny – granit, bazalt, piaskowiec
- Cegła pełna i klinkierowa
- Marmur i inne materiały kamienne
- Instalacje w budynkach przemysłowych
- Montaż kotew i systemów mocowań w betonie

-
- Prace instalacyjne w starych konstrukcjach murowanych

Kompatybilność i użytkowanie

Kompatybilność z narzędziami

Uchwyt SDS Plus jest standardem w młotach udarowych i wiertarko-młotach o mocy do 4 kg. Sprawdź typ uchwytu w instrukcji narzędzia – SDS Plus charakteryzuje się średnicą chwytu 10 mm i czterema rowkami blokującymi. Nie jest kompatybilny z uchwytami SDS Max (większe średnice, powyżej 18 mm).

Zalecenia eksploatacyjne

Podczas wiercenia w żelbecie unikać nadmiernego docisku – pozwolić wiertłu pracować własnym ciężarem. W przypadku napotkania zbrojenia nie zwiększać siły nacisku, aby nie uszkodzić krawędzi tnących. Po zakończeniu pracy oczyścić spiralę z pyłu betonowego i sprawdzić stan końcówki. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając przed wilgocią.

Produkty powiązane

Do pracy z wiertłem SDS Plus 12×260 mm zaleca się stosowanie młotów udarowych o mocy minimum 650 W. Uzupełnieniem mogą być wiertła o innych długościach z tej samej serii (160 mm, 210 mm, 310 mm) oraz szczotki do czyszczenia otworów przed montażem kotew chemicznych.