

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-ms-4pro-8-160-linia-hi-tek-swdsd-ms-8-160-schmith-p-32717.html>



Wiertło SDS MS-4PRO 8 160- linia HI-TEK SWSDS-MS-8 160 SCHMITH

Cena brutto	11,82 zł
Cena netto	9,61 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-MS-8/160
Kod producenta	SWSDS-MS-8/160
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS MS-4PRO 8×160 mm – linia HI-TEK SCHMITH

Wiertło udarowe z uchwytem SDS PLUS do wiercenia w materiałach o dużej gęstości. Wyposażone w końcówkę z węgla spiekanego i poczwórną spiralę z dodatkiem chromu, zapewnia efektywną pracę w żelbecie, betonie, cegle i kamieniu naturalnym.

Średnica 8 mm
Długość całkowita 160 mm
Typ uchwyty SDS PLUS
Seria MS-4PRO HI-TEK

Charakterystyka techniczna

Końcówka z węgla spiekanego

Materiał ostrza przechodzi proces ulepszania cieplnego, co zwiększa jego twardość i odporność na ścieranie. Właściwości skrawające utrzymują się znacznie dłużej niż w standardowych wiertłach, co przekłada się na większą liczbę wykonanych otworów bez utraty wydajności.

Cztery krawędzie tnące

Innowacyjny kształt węglik z czterema krawędziami skrawającymi zapobiega zakleszczaniu się wiertła podczas natrafiania na zbrojenie stalowe. Dzięki temu wiercenie w żelbecie przebiega płynniej, bez konieczności częstego wycofywania narzędzia.

Uwęglona spirala z chromem

Proces nawęglania w połączeniu z dodatkiem chromu zwiększa twardość powierzchni spirali i jej odporność na ścieranie. Rozwiązanie to wydłuża żywotność wiertła szczególnie podczas intensywnej pracy w materiałach ściernych.

Poczwórna spirala

Cztery rowki spiralne zapewniają skuteczny i szybki odbiór urobku z otworu. Zmniejsza to opór podczas wiercenia i ogranicza przegrzewanie się narzędzia, co ma bezpośredni wpływ na komfort pracy i trwałość wiertła.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol / kod	SWSDS-MS-8/160
Seria	MesserSchmith MS-4PRO HI-TEK
Średnica wiertła	8 mm
Długość całkowita	160 mm
Typ uchwytu	SDS PLUS
Materiał końcówki	Węglik spiekany (ulepszone cieplnie)
Liczba krawędzi tnących	4
Typ spirali	Poczwórna, uwęglona z dodatkiem chromu
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	50 szt.
Kod EAN	5902004738031

Zastosowanie

- Wiercenie w żelbecie – materiały z gęstym zbrojeniem stalowym
- Beton konstrukcyjny o wysokiej wytrzymałości
- Cegła klinkierowa i pełna
- Kamień naturalny – granit, piaskowiec
- Marmur i inne materiały kamienne
- Montaż instalacji w budynkach mieszkalnych i przemysłowych
- Prace instalacyjne wymagające precyzyjnych otworów
- Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło przeznaczone do wkrętarek udarowych i młotów udarowych wyposażonych w uchwyt SDS PLUS. Standard SDS PLUS to najpopularniejszy typ mocowania w narzędziach do wiercenia udarowego o średnicy do 30 mm. Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwyty w posiadanym narzędziu – SDS PLUS charakteryzuje się trzpieniem o średnicy 10 mm z czterema rowkami.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem wiercenia należy upewnić się, że wiertło jest prawidłowo zamocowane w uchwycie – powinno być wyczuwalne charakterystyczne kliknięcie. Podczas pracy zaleca się stosowanie trybu wiercenia udarowego, co znacząco przyspiesza proces w twardych materiałach.

W przypadku napotkania zbrojenia nie należy wywierać nadmiernego nacisku – cztery krawędzie tnące są zaprojektowane tak, aby samodzielnie pokonać przeszkodę. Nadmierny docisk może prowadzić do przegrzania końcówki.

Po zakończeniu pracy wiertło należy oczyścić z pyłu i pozostałości materiału. Rowki spiralne można przeczyć szczotką drucianą lub sprężonym powietrzem. Trzon uchwyty SDS PLUS warto okresowo smarować specjalnym smarem, co zapewni płynne działanie mechanizmu mocowania i ochroni przed korozją.

Przechowywanie w suchym miejscu, w dedykowanych kasetach lub organizerach, zabezpiecza końcówkę węglkową przed uszkodzeniami mechanicznymi i wydłuża żywotność narzędzia.

Produkty powiązane

Do pracy z wiertłem SDS PLUS warto rozważyć: młotki udarowe kompatybilne ze standardem SDS PLUS, zestawy wiertel w różnych średnicach z serii MS-4PRO, smary do uchwyty SDS, szczotki do czyszczenia rowków spiralnych oraz kasety do przechowywania wiertel udarowych.

...