

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-ms-4pro-8-210-linia-hi-tek-swdsds-ms-8-210-schmith-p-32718.html>



Wiertło SDS MS-4PRO 8 210- linia HI-TEK SWSDS-MS-8 210 SCHMITH

Cena brutto	14,14 zł
Cena netto	11,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-MS-8/210
Kod producenta	SWSDS-MS-8/210
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS MS-4PRO 8×210 mm – linia HI-TEK SCHMITH

Wiertło z uchwytem SDS PLUS z linii MesserSchmith MS-4PRO, przeznaczone do wiercenia w materiałach o wysokiej gęstości. Wyposażone w końcówkę z węgla spiekanego i poczwórną spiralę z dodatkiem chromu, zapewnia stabilną pracę w żelbecie i zbrojeniach.

Średnica 8 mm
Długość całkowita 210 mm
Typ uchwytu SDS PLUS
Krawędzie tnące 4 krawędzie

Charakterystyka techniczna

Końcówka z węgla spiekanego

Materiał końcówki roboczej charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na ścieranie. Dodatkowo ulepszony cieplnie, co wydłuża okres zachowania właściwości skrawających nawet podczas intensywnej pracy w twardych materiałach.

Poczwórna spirala z chromem

Cztery rowki spiralne skutecznie odprowadzają urobek z otworu, redukując opory wiercenia. Dodatek chromu w powłoce zwiększa odporność na ścieranie i wydłuża żywotność spirali przy pracy w materiałach ściernych.

Cztery krawędzie tnące

Innowacyjny kształt węglik z czterema krawędziami roboczymi zapobiega zakleszczaniu się wiertła w zbrojeniu. Konstrukcja ta pozwala na agresywniejsze wnikanie w materiał przy jednoczesnym zachowaniu stabilności wiercenia.

Uchwyt SDS PLUS

Standard mocowania kompatybilny z młotowiertarkami i wiertarkami udarowymi wyposażonymi w gniazdo SDS PLUS. System zapewnia szybką wymianę narzędzia bez użycia kluczy oraz skuteczne przenoszenie energii udaru.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model / Symbol	SWSDS-MS-8/210
Seria	MesserSchmith MS-4PRO HI-TEK
Średnica wiertła	8 mm
Długość całkowita	210 mm
Typ uchwytu	SDS PLUS
Materiał końcówki	Węglik spiekany (ulepszony cieplnie)
Liczba krawędzi tnących	4
Typ spirali	Poczwórna z dodatkiem chromu
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	50 szt.
Kod EAN	5902004738048

Zastosowanie

- Wiercenie w żelbecie z intensywnym zbrojeniem
- Odwierty montażowe w betonie konstrukcyjnym
- Prace w cegle pełnej i klinkierowej
- Wiercenie w kamieniu naturalnym
- Odwierty w betonie komórkowym wysokiej gęstości
- Instalacje w murze z kamienia
- Montaż systemów mocujących w marmurze
- Prace remontowe w starych konstrukcjach murowanych

Kompatybilność sprzętu

Wiertło wymaga użycia młotowiertarki lub wiertarki udarowej z uchwytem SDS PLUS. Nie jest przeznaczone do wiertarek bezударowych. Średnica 8 mm sprawdza się przy montażu kołków rozporowych M6-M8, instalacjach elektrycznych oraz mniejszych systemów mocujących.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić prawidłowe osadzenie wiertła w uchwycie – charakterystyczne kliknięcie potwierdza zablokowanie. Podczas wiercenia w żelbecie należy utrzymywać stały, ale umiarkowany docisk, pozwalając spirali na odprowadzanie urobku. Zbyt duży nacisk może prowadzić do przegrzania węglików.

Po zakończeniu pracy wiertło należy oczyścić z pyłu betonowego sprężonym powietrzem lub szczotką. Spirale można przemyć wodą, a następnie osuszyć. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji powłoki chromowej. Regularnie należy kontrolować stan końcówki węglkowej – zużyte lub wykruszone ostrze znacząco obniża wydajność wiercenia.

Parametry pracy

Zalecane obroty dla średnicy 8 mm wynoszą 800-1200 obr/min przy włączonej funkcji udaru. W przypadku napotkania zbrojenia można chwilowo zwiększyć częstotliwość ударów. Praca przy niewielkich wibracjach wynika z symetrycznej konstrukcji czterech krawędzi tnących, co zwiększa komfort operatora podczas dłuższych sesji wiercenia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy w betonie warto rozważyć wiertła MesserSchmith MS-4PRO w innych średnicach (6, 10, 12 mm) oraz odpowiednie kołki rozporowe i systemy mocujące dostosowane do średnicy otworu 8 mm.

...