

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-ms-4pro-8-260-linia-hi-tek-swdsd-ms-8-260-schmith-p-32719.html>



Wiertło SDS MS-4PRO 8 260- linia HI-TEK SWSDS-MS-8 260 SCHMITH

Cena brutto	16,33 zł
Cena netto	13,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSDS-MS-8/260
Kod producenta	SWSDS-MS-8/260
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus MS-4PRO 8×260 mm – linia HI-TEK SCHMITH

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w materiałach o dużej gęstości. Wyposażone w końcówkę z węgla spiekanego oraz poczwórną spiralę odprowadzającą urobek.

Srednica 8 mm
Długość całkowita 260 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Seria MS-4PRO HI-TEK

Charakterystyka techniczna

Węglík spiekany z obróbką cieplną

Końcówka wykonana z uwęglonego węgla spiekanego zachowuje właściwości skrawające przez dłuższy czas w porównaniu ze standardowymi wiertłami. Obróbka cieplna zwiększa twardość materiału i odporność na ścieranie podczas pracy w twardych materiałach.

Cztery krawędzie tnące

Innowacyjny kształt ostrza z czterema krawędziami skrawającymi zapobiega zakleszczaniu się wiertła w zbrojeniu. Dodatkowe krawędzie przejmują obciążenie podczas napotkania prętów stalowych, co zwiększa bezpieczeństwo pracy i trwałość narzędzia.

Poczwórna spirala chromowana

Cztery rowki spiralne zapewniają efektywne odprowadzanie urobku z otworu, co przyspiesza wiercenie i redukuje przegrzewanie. Powłoka chromowa zwiększa odporność na korozję i ścieranie, wydłużając żywotność wiertła.

Uchwyt SDS Plus

System mocowania SDS Plus zapewnia szybką wymianę narzędzia bez użycia dodatkowych kluczy. Kompatybilny z większością młotów udarowych i wkrętarek udarowych dostępnych na rynku.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol produktu	SWSDS-MS-8/260
Seria	MesserSchmith MS-4PRO HI-TEK
Średnica wiertła	8 mm
Długość całkowita	260 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Materiał końcówki	Węglik spiekany z obróbką cieplną
Liczba krawędzi tnących	4
Typ spirali	Poczwórna, chromowana
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	50 szt.
Kod EAN	5902004738055

Zastosowanie

- Wiercenie w żelbecie – cztery krawędzie skutecznie radzą sobie ze zbrojeniem
- Odwierty w betonie konstrukcyjnym o wysokiej wytrzymałości
- Prace w cegle pełnej i klinkierowej
- Wiercenie w kamieniu naturalnym (granit, bazalt)
- Montaż instalacji w budynkach o konstrukcji żelbetowej
- Kotwienie w materiałach o dużej gęstości
- Prace w marmurze i innych materiałach kamiennych

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło współpracuje z młotami udarowymi i wiertarkami udarowymi wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwytu w posiadanym narzędziu – SDS Plus to standard w urządzeniach lekkich i średnich (do 5 kg). Nie należy mylić z SDS Max, stosowanym w cięższych młotach wyburzeniowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić prawidłowe osadzenie wiertła w uchwycie – powinno być słyszalne kliknięcie potwierdzające zablokowanie. Podczas wiercenia w żelbecie zaleca się stosowanie funkcji udaru oraz stopniowe zwiększanie nacisku, aby nie przeciążyć końcówki.

Po zakończeniu pracy wiertło należy oczyścić z pyłu i pozostałości materiału. Spirale można przetrzeć suchą szmatką, unikając agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę chromową. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji i przedłuża żywotność narzędzia.

Regularne czyszczenie rowków spiralnych zapewnia skuteczne odprowadzanie urobku podczas kolejnych zastosowań. W przypadku intensywnej pracy zaleca się okresową kontrolę stanu końcówki – zużyte krawędzie skrawające można zregenerować poprzez profesjonalne ostrzenie.

Produkty powiązane

Do pracy z wiertłem SDS Plus 8×260 mm przydatne mogą być: młoty udarowe z uchwytem SDS Plus, zestawy wiertel w różnych średnicach z serii MS-4PRO, adaptery do odsysania pyłu oraz korony diamentowe do większych otworów w betonie.

...