

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-optima-10x360-swsds-o-10-360-schmith-p-32553.html>

—

WIERTŁO SDS Optima 10x360 SWSDS-O-10 360 SCHMITH

Cena brutto	8,56 zł
Cena netto	6,96 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SWSDS-O-10/360
Kod producenta	SWSDS-O-10/360
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS-Plus Optima 10×360 mm SCHMITH

Wiertło udarowe z uchwytem SDS-Plus przeznaczone do wiercenia w betonie, kamieniu i murze. Wykonane ze stali AISI A322/G5140 z końcówką z węgla spiekane, poddane ulepszeniu cieplnemu dla zwiększenia trwałości.

Srednica 10 mm
Długość całkowita 360 mm
Typ uchwytu SDS-Plus
Materiał ostrza Węgiel spiekany

Charakterystyka techniczna

Stal AISI A322/G5140

Specjalistyczna stal zawierająca mangan (zwiększa udarność i twardość), chrom (odporność na ścieranie) oraz krzem (sprężystość i wytrzymałość). Skład zapewnia odporność na zginanie i skręcanie podczas wiercenia w twardych materiałach.

Ulepszanie cieplne

Proces obróbki termicznej modyfikujący strukturę stali, zwiększający twardość powierzchni przy zachowaniu elastycznego rdzenia. Zmniejsza ryzyko pęknięć podczas pracy udarowej i wydłuża żywotność narzędzia.

Końcówka z węgliką spiekanego

Ostrze wykonane z węglików wolframu spiekanych pod wysokim ciśnieniem. Twardość HRA 89-92 zapewnia zachowanie właściwości skrawających nawet podczas długotrwałego wiercenia w betonie zbrojonym i kamieniu naturalnym.

Podwójna spirala

Konstrukcja rowków ślimakowych zapewnia efektywne odprowadzanie pyłu z otworu, redukuje nagrzewanie i zmniejsza obciążenie silnika wiertarki. Zapobiega zaklinowaniu wiertła w głębokich odwiertach.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWSDS-O-10/360
Średnica robocza	10 mm
Długość całkowita	360 mm
Typ uchwytu	SDS-Plus
Materiał korpusu	Stal AISI A322/G5140
Materiał ostrza	Węglik spiekany
Obróbka cieplna	Tak
Typ spirali	Podwójna
Kod EAN	5902004718224

Zastosowanie

- Wiercenie w betonie konstrukcyjnym i zbrojonym
- Wykonywanie otworów w murze z cegły pełnej i klinkieru
- Wiercenie w betonie komórkowym i gazobetonach
- Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych
- Przygotowanie otworów pod kotwy chemiczne i mechaniczne
- Prace instalacyjne w kamieniu naturalnym
- Wiercenie w blocku betonowym i pustaków

Kompatybilność z elektronarzędziami

Uchwyt SDS-Plus jest standardem w wiertarkach udarowych o mocy 500-1200 W. Sprawdź, czy wiertarka posiada uchwyt typu SDS-Plus (charakterystyczne cztery rowki i dwa otwory). System nie pasuje do wiertel z uchwytem cylindrycznym ani SDS-Max.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas wiercenia w betonie zbrojonym należy stosować tryb udarowy z prędkością obrotową 800-1200 obr/min. Dla otworów głębszych niż 200 mm zaleca się okresowe wycofywanie wiertła w celu oczyszczenia rowków z pyłu.

Po zakończeniu pracy należy oczyścić wiertło z pyłu betonowego szczotką lub sprężonym powietrzem. Uchwyt SDS-Plus należy zabezpieczyć środkiem smarującym lub sprayem silikonowym, co zmniejsza zużycie tulei w wiertarce i ułatwia wymianę narzędzia.

Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji powierzchni roboczej. Unikać przechowywania w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wilgocią lub środkami chemicznymi.

Produkty powiązane

Do pracy z wiertłem zaleca się stosowanie ochrony osobistej: okulary ochronne, rękawice robocze oraz maski przeciwpyłowe klasy FFP2. W przypadku wiercenia w stropach konieczne jest użycie wyciągu pyłu lub odkurzacza przemysłowego.

...