

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-optima-14x600-swsds-o-14-600-schmith-p-32567.html>

—

Wiertło SDS Optima 14x600 SWSDS-O-14 600 SCHMITH

Cena brutto	14,84 zł
Cena netto	12,07 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SWSDS-O-14/600
Kod producenta	SWSDS-O-14/600
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus Optima 14×600 mm SCHMITH

Wiertło udarowe z chwytem SDS Plus do wykonywania głębokich otworów w betonie, murze i kamieniu. Konstrukcja zaprojektowana z myślą o intensywnej pracy w twardych materiałach budowlanych przy użyciu młotowiertarek.

Srednica 14 mm
Długość robocza 550 mm
Typ chwytu SDS Plus
Seria Optima

Charakterystyka techniczna

Chwyt SDS Plus
System mocowania zapewniający szybką wymianę narzędzia bez użycia kluczy. Kompatybilny z młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS Plus – najpopularniejszy standard w elektronarzędziach do średnicy wiertel do 30 mm.

Długość robocza 550 mm
Efektywna głębokość wiercenia wynosząca 550 mm pozwala na wykonywanie otworów przelotowych w grubych ścianach oraz głębokich otworów montażowych pod kotwy chemiczne i mechaniczne.

Średnica 14 mm

Uniwersalny wymiar stosowany przy instalacji przewodów elektrycznych, rur wodno-kanalizacyjnych oraz mocowaniu elementów konstrukcyjnych. Odpowiada typowym średnicom kołków rozporowych M10-M12.

Konstrukcja udarowa

Geometria ostrza i hartowanie materiału dostosowane do pracy z funkcją udaru. Wzmocniona spirala odprowadza urobek z głębokich otworów, zapobiegając zakleszczeniu narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Seria	Optima
Model	SWSDS-O-14/600
Typ uchwytu	SDS Plus
Średnica wiercenia	14 mm
Długość całkowita	600 mm
Długość robocza	550 mm
Materiały do wiercenia	Beton, mur, kamień naturalny, cegła
Przeznaczenie	Otworki przelotowe i montażowe

Zastosowanie

- Wiercenie otworów przelotowych w grubych ścianach betonowych i murowanych
- Wykonywanie głębokich otworów montażowych pod kotwy chemiczne
- Instalacja przewodów elektrycznych w instalacjach budowlanych
- Montaż rur wodno-kanalizacyjnych przechodzących przez ściany konstrukcyjne
- Wiercenie w betonie zbrojonym przy pracach instalacyjnych
- Przygotowanie otworów pod mocowania balustrad i konstrukcji stalowych
- Instalacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- Prace przy renowacji budynków o grubych ścianach murowanych

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło współpracuje z młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwytu w posiadanym elektronarzędziu – nie pasuje do uchwytów SDS Max (stosowanych w ciężkich młotach wyburzeniowych) ani standardowych uchwytów szybkozaciskowych.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas wiercenia głębokich otworów zaleca się okresowe wycofywanie wiertła w celu usunięcia urobku ze spirali. Zapobiega to przegrzaniu narzędzia i skraca czas pracy. W przypadku wiercenia w betonie zbrojonej należy unikać bezpośredniego kontaktu z prętami zbrojeniowymi – może to uszkodzić ostrze.

Po zakończeniu pracy wiertło należy oczyścić z pyłu betonowego i sprawdzić stan uchwytu SDS Plus. Uszkodzenia rowków mocujących mogą prowadzić do nieprawidłowego osadzenia w maszynie i utraty funkcji udaru.

Produkty powiązane

Do pracy z wiertłem przydatne mogą być: szczotki do czyszczenia otworów, przedłużacze do wiertel SDS Plus (przy potrzebie większej głębokości wiercenia), koronki diamentowe do większych średnic oraz zestawy kołków rozporowych dopasowanych do średnicy 14 mm.

...