

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-optima-16x600-swsds-o-16-600-schmith-p-32572.html>

—

Wiertło SDS Optima 16x600 SWSDS-O-16 600 SCHMITH

Cena brutto	16,15 zł
Cena netto	13,13 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SWSDS-O-16/600
Kod producenta	SWSDS-O-16/600
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus Optima 16×600 mm SCHMITH

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wykonywania głębokich otworów w betonie, cegle pełnej, silikatach i kamieniu naturalnym. Wyposażone w końcówkę z węgliku spiekanego oraz spiralę S4 do efektywnego odprowadzania urobku.

Srednica 16 mm
Długość całkowita 600 mm
Długość robocza 540 mm
Typ uchwytu SDS Plus

Charakterystyka techniczna

Uchwyt SDS Plus

System mocowania stosowany w młotowiertarkach o mocy do 5 kg. Zapewnia szybką wymianę narzędzi bez użycia kluczy oraz automatyczne przenoszenie momentu obrotowego i ruchu udarowego. Średnica trzpienia wynosi 10 mm.

Końcówka z węgliku spiekanego

Głowica wiertła wykonana z widiowej płytki (węglik wolframu) charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na ścieranie. Umożliwia wiercenie w twardych materiałach mineralnych bez utraty ostrości krawędzi tnących.

Podwójna spirala S4

Konstrukcja z dwoma rowkami spiralnymi zwiększa wydajność odprowadzania pyłu i okruchów z otworu. Redukuje to ryzyko zakleszczenia wiertła oraz skraca czas potrzebny na wykonanie otworu, szczególnie przy dużych głębokościach.

Długość robocza 540 mm

Efektywna głębokość wiercenia wynosząca 540 mm umożliwia wykonywanie otworów przelotowych w ścianach o grubości do około 50 cm. Całkowita długość wiertła (600 mm) uwzględnia również część montażową w uchwycie.

Specyfikacja techniczna

Model	SWSDS-O-16/600
Producent	Schmith
Seria	Optima
Średnica wiertła	16 mm
Długość całkowita	600 mm
Długość robocza	540 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Materiał końcówki	Węglik spiekany (widia)
Typ spirali	S4 (podwójna)

Zastosowanie

- Wiercenie otworów pod kotwy chemiczne i mechaniczne w betonie zbrojonym
- Wykonywanie otworów instalacyjnych w ścianach z cegły pełnej i bloczków betonowych
- Przejęcia instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych przez ściany konstrukcyjne
- Montaż systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach
- Wiercenie w kamieniu naturalnym przy pracach budowlanych i renowacyjnych
- Przygotowanie otworów pod montaż balustrad, ogrodzeń i konstrukcji stalowych
- Prace przy instalacji systemów przeciwpożarowych i oddymiających
- Wykonywanie głębokich otworów technologicznych w fundamentach i stropach

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło współpracuje ze wszystkimi młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy uchwyt maszyny odpowiada standardowi SDS Plus (średnica trzpienia 10 mm, cztery rowki mocujące). System SDS

Max stosowany w cięższych młotach wyburzeniowych nie jest kompatybilny.

Zalecenia dotyczące pracy

Podczas wiercenia głębokich otworów zaleca się okresowe wycofywanie wiertła w celu usunięcia nagromadzonego urobku. Stosowanie trybu udarowego jest konieczne przy pracy w betonie i kamieniu. W przypadku wiercenia w materiale zbrojonym należy zachować ostrożność przy kontakcie z prętami stalowymi – zaleca się zmniejszenie prędkości obrotowej.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy wiertło należy oczyścić z pyłu i okruchów, szczególnie rowki spiralne oraz część montażową. Sprawdzenie stanu końcówki widianej pozwala ocenić stopień zużycia. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji trzpienia i zapewnia prawidłowe mocowanie w uchwycie.

...